

▶ пластмасса

пластмасса

Kanlux	
	
GIVRO PR SET	08637
GIVRO-90L	08636
GIVRO-I	08639
GIVRO-T	08641
GIVRO-X	08635
GIVRO-PEND	08640
GIVRO-Z	08638

провод присоединения /
з'єднувальний провід
соединитель 90° / з'єднувач 90°
соединитель "I" / з'єднувач "I"
соединитель "T" / з'єднувач "T"
соединитель "X" / з'єднувач "X"
подвес / подвес заглушка /
заглушка



1/-/75	167
1/-/300	8
1/-/700	4
1/-/300	12
1/-/300	14
1/-/250	13
1/-/500	5



GIVRO

Kanlux

Элементы системы GIVRO LED / Елементи системи GIVRO LED



GIVRO PR SET



GIVRO-90L



GIVRO-I



GIVRO-T




GIVRO-X




GIVRO PR SET




GIVRO-90L



GIVRO-I



GIVRO-T



GIVRO-X



GIVRO-PEND



GIVRO-Z



GIVRO-PEND



GIVRO-Z

GIVRO PR SET электропитание 220-240V~; 50/60Hz, служит для соединения питания со шнуром / **GIVRO-90L** служит для соединения двух отрезков шнура под углом 90° / **GIVRO-I** служит для линейного соединения двух отрезков шнура / **GIVRO-T** служит для соединения по форме буквы „Т” трех отрезков шнура / **GIVRO-X** служит для соединения по форме буквы „Х” четырех отрезков шнура / **GIVRO-PEND** служит для крепления шнура на монтажной поверхности, **GIVRO-PEND: упаковка -10 штук** / **GIVRO-Z** служит для заглушки свободных концов шнура , **GIVRO-Z: упаковка - 3 штуки**

GIVRO PR SET - напруга живлення 220-240V~; 50/60Hz, використовується для підключення живлення до шнура / **GIVRO-90L** використовується для з'єднання двох шнурів під кутом 90° / **GIVRO-I** використовується для з'єднання на зразок літери „I” двох шнурів / **GIVRO-T** використовується для з'єднання на зразок літери „Т” трьох шнурів / **GIVRO-X** використовується для з'єднання на зразок літери „Х” чотирьох шнурів / **GIVRO-PEND** використовується для кріплення шнура на монтажній площині , **GIVRO-PEND: упаковка із 10 штук** / **GIVRO-Z** використовується для заглушення вільних кінців шнурів, **GIVRO-Z: упаковка із 3 штук**