



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Tiefgrund DACH

Грунтовка для шифера и черепицы



Наименование продукции:	Грунтовка водно-дисперсионная "Tiefgrund DACH" ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	Грунтовка для шифера и черепицы, содержит добавки против роста микроорганизмов.
Фасовка (кг)	Масса: 2 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для грунтования шифера и цементно-песчаной черепицы под покраску. Может применяться для проблемных поверхностей, например, для цоколей зданий. Для наружных работ.
СВОЙСТВА:	закрепляет минеральные основания, увеличивает адгезию (сцепляемость) лакокрасочного покрытия с основанием, препятствует появлению высолов, подавляет развитие микроорганизмов под слоем краски. Грунтовка Tiefgrund DACH после высыхания образует бесцветное покрытие, имеющее остаточную липкость. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	100 – 120 г/м ² в зависимости от количества слоев и состояния поверхности (150 г на стандартный лист шифера).
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	наносить кистью, валиком или распылителем при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покраску загрунтованной поверхности производить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 часов после ее нанесения. После грунтования рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.