



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Особопрочная краска
для окон и дверей

**Spezial
Haus Proff**

NORDWEISS 30

Полуматовая. Водоразбавимая
Идеальна по дереву
Эффект пластика. Тонируется



Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная акриловая «Nordweiss-30» ТУ РБ 200551259.007-2003
Краткая характеристика материала:	Особопрочная краска для окон и дверей
Фасовка (кг)	Масса: 1,2 кг; 3 кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	для окрашивания деревянных поверхностей и загрунтованных металлических деталей внутри помещений (оконные рамы, двери, плинтусы, обшивочные доски, детали мебели и иные элементы интерьера), а также вне помещения, но не подвергающихся при этом агрессивным атмосферным воздействиям (например, под навесом). Применяется также для окрашивания стен и потолков в помещениях с высокими эксплуатационными требованиями.
СВОЙСТВА:	полуматовая акриловая краска повышенной белизны, с отличной адгезией к основанию и укрывистостью. Краска не имеет резкого запаха, удобна в нанесении, быстро сохнет. Образует равномерное гладкое покрытие, устойчивое к многократному мытью и очищению (I класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Не отслаивается и не желтеет со временем.
СОСТАВ:	вода, дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	150-250 г/м ² в зависимости от количества слоев и структуры поверхности.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед нанесением краски окрашиваемые поверхности (минеральные, металлические или деревянные) должны быть очищены от загрязнений, пыли, жирных пятен; деревянные дополнительно – от потеков смолы. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Поверхности, ранее окрашенные алкидными составами, необходимо обработать шкуркой до матовости. Новые деревянные поверхности перед окраской тщательно шлифуют. При необходимости для исправления дефектов поверхности допускается использовать специальные шпатлевки для изделий из древесины. Для получения наиболее качественного и долговечного покрытия, а также для снижения расхода, окрашиваемые поверхности рекомендуется предварительно покрыть грунтовкой. При окраске минеральных поверхностей для выравнивания впитывающей способности краски и уменьшения ее расхода рекомендуется использовать водно-дисперсионные акриловые грунтовки ТМ Condor. Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить в 1-2 слоя кистью или валиком при температуре от + 10 °С до + 30 °С и относительной влажности не более 80 %. Окрашенные оконные рамы и двери можно плотно закрывать через 24 часа. По окончании работ инструменты промыть водой с мылом.
ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:	белая. Машинная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментами пастами Vollton ТМ Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.