

▶ пластмасса

пластмасса

| <div> <div>Kanlux</div> <div>  </div> </div> |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| GIVRO PR SET                                                                                                                  | 08637 |
| GIVRO-90L                                                                                                                     | 08636 |
| GIVRO-I                                                                                                                       | 08639 |
| GIVRO-T                                                                                                                       | 08641 |
| GIVRO-X                                                                                                                       | 08635 |
| GIVRO-PEND                                                                                                                    | 08640 |
| GIVRO-Z                                                                                                                       | 08638 |

  
 провод присоединения /  
 з'єднувальний провід  
 соединитель 90° / з'єднувач 90°  
 соединитель "I" / з'єднувач "I"  
 соединитель "T" / з'єднувач "T"  
 соединитель "X" / з'єднувач "X"  
 подвес / подвес заглушка /  
 заглушка



|         |     |
|---------|-----|
| 1/-/75  | 167 |
| 1/-/300 | 8   |
| 1/-/700 | 4   |
| 1/-/300 | 12  |
| 1/-/300 | 14  |
| 1/-/250 | 13  |
| 1/-/500 | 5   |



GIVRO

**Kanlux**

Элементы системы GIVRO LED / Елементи системи GIVRO LED



GIVRO PR SET



GIVRO-90L



GIVRO-I



GIVRO-T




GIVRO-X




GIVRO PR SET




GIVRO-90L



GIVRO-I



GIVRO-T



GIVRO-X



GIVRO-PEND



GIVRO-Z



GIVRO-PEND



GIVRO-Z

**GIVRO PR SET** электропитание 220-240V~; 50/60Hz, служит для соединения питания со шнуром / **GIVRO-90L** служит для соединения двух отрезков шнура под углом 90° / **GIVRO-I** служит для линейного соединения двух отрезков шнура / **GIVRO-T** служит для соединения по форме буквы „Т” трех отрезков шнура / **GIVRO-X** служит для соединения по форме буквы „Х” четырех отрезков шнура / **GIVRO-PEND** служит для крепления шнура на монтажной поверхности, **GIVRO-PEND: упаковка -10 штук** / **GIVRO-Z** служит для заглушки свободных концов шнура , **GIVRO-Z: упаковка - 3 штуки**

**GIVRO PR SET** - напруга живлення 220-240V~; 50/60Hz, використовується для підключення живлення до шнура / **GIVRO-90L** використовується для з'єднання двох шнурів під кутом 90° / **GIVRO-I** використовується для з'єднання на зразок літери „I” двох шнурів / **GIVRO-T** використовується для з'єднання на зразок літери „Т” трьох шнурів / **GIVRO-X** використовується для з'єднання на зразок літери „Х” чотирьох шнурів / **GIVRO-PEND** використовується для кріплення шнура на монтажній площині , **GIVRO-PEND: упаковка із 10 штук** / **GIVRO-Z** використовується для заглушення вільних кінців шнурів, **GIVRO-Z: упаковка із 3 штук**