



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Моющаяся краска
для рельефных обоев и поверхностей

**Spezial
Haus Proff**

SEIDENGLANZ

Шелковистая. Многократное перекрашивание
Идеально подчеркивает структуру
Высший класс износостойкости и очищения



Наименование продукции:	краска водно-дисперсионная «Seidenglanz» ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	моющаяся краска для рельефных обоев и поверхностей
Фасовка (кг)	1кг; 2,3кг; 4,5кг; 9кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	для окрашивания всех типов обоев, а также может быть использована для окраски стен и потолков внутри жилых и административных зданий, в том числе помещений с повышенной влажностью. Особенно рекомендуется для окраски рельефных поверхностей. Благодаря повышенной эластичности и высокой износостойкости защищает обои от случайных повреждений, продлевая срок их службы.
СВОЙСТВА:	белая краска с шелковистым блеском, содержит особый микронизированный наполнитель, сохраняющий рельеф поверхности, в том числе при многократном перекрашивании. Загрязненные в процессе эксплуатации поверхности можно многократно зачищать влажной губкой с применением неабразивных моющих средств и дезинфицирующих растворов. Удобна в нанесении, легко раскатывается, не брызгает, идеально прокрашивает и подчеркивает любой рисунок обоев и структурного покрытия. После высыхания краска образует шелковистое покрытие, устойчивое к воздействию влаги и многократному мытью (1 класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Не содержит органических растворителей. Пожаро- и взрывобезопасна.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	250-300 г/м ² при двухслойном покрытии.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от +5 °С до +40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным краскопультом. При окраске структурных обоев специальная подготовка поверхности не требуется. Окрашивать обои следует не ранее, чем через 3 суток после их наклеивания. Для наклеивания рекомендуется использовать клей для обоев Tapete TM Condor. При окраске стен и потолков окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочные держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок TM CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытового мусора, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:	белая. Машинная колеровка по системе Eskarocolor (база А и TR) или ручная колеровка пигментами пастами Vollton TM Condor
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.