



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

CondorАкриловая финишная
шпатлевка для стен и потолков**FINISH SPACHTEL**Готовая к применению
Безусадочная, толщина слоя - до 3 мм.
Легко наносится и шлифуется. Снежнобелая

Наименование продукции:	Шпатлевка финишная белая В П 1 ПС «Finish Spachtel» СТБ 1263
Краткая характеристика материала:	Акриловая финишная шпатлевка для стен и потолков
Фасовка (кг)	1,5 кг; 4 кг; 8 кг; 16 кг; 27 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	предназначена для сплошного, частичного и шовного шпатлевания поверхностей из бетона, штукатурки, гипса, гипсокартонных плит перед нанесением окончательного отделочного покрытия. Особенно рекомендована в качестве финишного шпатлевого слоя. Так же используется для заполнения небольших дефектов, углублений, раковин, неровностей и трещин на поверхности перед финишным шпатлеванием. Не следует применять в местах, подверженных воздействию воды.
СВОЙСТВА:	белая готовая к применению акриловая шпатлевка для внутренних работ в помещениях с нормальной влажностью. Удобна в использовании: легко и равномерно наносится, не тянется за шпателем, не стекает. Быстро сохнет и не дает усадки. Отлично шлифуется и не засоряет при этом шлифовальный инструмент. После шлифовки образует идеально гладкую поверхность. Имеет хорошую адгезию к основанию. В течение работы не застывает в таре. При необходимости для получения нужной консистенции допускается разбавление водой до 5 %. Максимальная толщина слоя - 3мм. Без запаха.
СОСТАВ:	дисперсия акрилового сополимера, мраморный порошок, функциональные добавки, вода
РАСХОД:	Около 1,5-1,7 кг/м ² при сплошном шпатлевании в один слой и толщине слоя 1мм в зависимости от способа нанесения и типа поверхности. При шпатлевании поверхностей с множественными или глубокими дефектами и неровностями - расход шпатлевки увеличивается и определяется опытным путем.
ХРАНЕНИЕ:	шпатлёвку хранить в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5°C до + 40 С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	Подготовка поверхности: поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Разного рода загрязнения, отслоения, обои, непрочные осыпающиеся участки и вещества, снижающие адгезию шпатлевки к основанию (пыль, жиры, смазочные масла и пр.) необходимо тщательно удалить. Зараженные грибком, плесенью и т.п. поверхности очистить с применением средства Biotol или Biotol-Spray в соответствии с инструкцией по применению. Пористые, сильно впитывающие, непрочные поверхности перед шпатлеванием обработать одной из грунтовок ТМ Condor, в соответствии с инструкцией по применению. Нанесение: перед применением шпатлевку перемешать. Применять в готовом виде. Наносить вручную шпателем или с использованием оборудования для машинного нанесения. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5°C и не выше +30С. Однократно накладывать слои толщиной 1 - 2 мм. В случае больших неровностей накладывать повторно после высыхания предыдущего слоя; Второй и последующие слои шпатлевки наносить после полного высыхания предыдущего. После высыхания зашпатлеванную поверхность отшлифовать наждачной бумагой или сеткой до требуемого уровня гладкости. Время высыхания: при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 65% высыхание примерно 4 часа, в зависимости от толщины слоя; полное высыхание – около 24 часов. При других температурах и влажности время высыхания может меняться. Рабочие инструменты: шпатель, аппарат для нанесения шпатлёвок машинным способом, наждачная бумага, сетка. Утилизация: после шпатлевания рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшей шпатлевки – подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или может быть утилизирована как бытовые отходы.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании шпатлевки в глаза или на кожу – промыть водой! При шлифовке рекомендуется использовать защитные очки и респиратор.
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»
ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 224025 Брест, Республика Беларусь
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908, 298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by
www.condor.by

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB
