

Прожекторы

Характеристики

Модуль Прожектор, универсальный, 32 Вт арт. VILED CC M3-V-H-32-250.100.130-4-0-67

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Модуль Прожектор", универсальный, 32 Вт

| | |
|---|------------------------|
| Степень защиты от внешних воздействий, IP | 67 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Габаритные размеры светильника, мм | 250x100x130 |
| Масса светильника, НЕТТО, кг | 0,9 |
| Количество светильников в упаковке, шт. | 1 |
| Габаритные размеры упаковки, мм | 340x115x70 |
| Масса БРУТТО, кг | 1 |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |



Код товара: **3105**

Электротехнические характеристики:

| | |
|---|-----------|
| Напряжение питания, В | 170-264 |
| Диапазон рабочих частот, Гц | 50 / 60 |
| Потребляемая мощность, Вт | 32 |
| Коэффициент мощности светильника, cos φ | ≥ 0,95 |
| Температура эксплуатации, °C | +50 / -45 |

Схема крепления / подключения



Крепление универсальное

Светотехнические характеристики:

| | |
|--|--------------|
| Световой поток светильника (номинальный), Лм | 3680÷4000 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, Ra | ≥ 80 |
| Кривая силы света | Г (глубокая) |
| Ресурс светодиодов, час. | 100 000 |

Кривые силы света

