

Rubiomonocoat SIDING OIL

Масло для наружного применения на вертикальных поверхностях.

0% ЛОС

ОПИСАНИЕ

Rubio Monocoat Siding Oil - масло с содержанием твердого воска специально разработано для окраски и защиты наружных вертикальных поверхностей древесины (блокхаус, окна, двери, заборы ...).

Этот продукт является частью RMC Siding Oil Duo System:

RMC Siding Oil Duo System- надежная защита в 3 этапа:

1. подготовка
2. УФ-защита: RMC Sunprimer Color
3. Применение масла: RMC Siding Oil

Rubio Monocoat Siding Oil наносится в один слой. Молекулярное связывание с древесными волокнами обеспечивает длительную защиту, сохраняя при этом естественный вид древесины. Доступно в широком диапазоне стандартных цветов.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Удалите лак или другие покрытия с поверхности до чистого дерева.
2. Промойте поверхность с **RMC Exterior Wood Cleaner**
3. Промойте чистой водой. Дайте высохнуть.
4. Примените Rubio Monocoat Sunprimer Color (см.технические данные).
5. Дайте поверхности высохнуть еще раз. Нанесите **Rubio Monocoat Siding Oil**. Это можно сделать при помощи распылителя, кистью, валиком, тканью или губкой. Дайте маслу впитаться 5 - 10 минут. Вытрите излишки продукта вдоль текстуры рабочей стороны дерева.

Используемые материалы могут быть очищены с помощью **RMC Biocleaner**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Основа: смесь натуральных масел и твердого воска.
Консистенция: жидкость.
Цвет: широкий спектр цветов.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:

Погодоустойчиво через 12 часов.
Во время высыхания поверхность нужно защитить от дождя.

- Защищает и цвет в один слой.
- Молекулярное связывание с волокнами дерева
- Исключительная защита от УФ и плесени (в сочетании с RMC Sunprimer Color)
- Натуральная отделка.
- Защита от атмосферных воздействий.
- Простота в обслуживании.
- Позволяет дереву дышать, не пропуская при этом воду.
- Не отслаивается
- Не содержит воды
- 0% ЛОС (летучих органических соединений)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:

В зависимости от типа древесины : от 30 до 50 м² / л.

Эти расчеты являются ориентировочными.
Результаты зависят от типа древесины и способа нанесения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Для того, чтобы сохранить дерево в оптимальном состоянии в дальнейшем, соблюдайте рекомендации по техническому обслуживанию поверхностей покрытых Rubio Monocoat Siding Oil. Это техническое обслуживание легко выполнить самостоятельно.

УПАКОВКА:

1 л - 2,5 л - 5 л.

ХРАНЕНИЕ:

Продукт может храниться до 12 месяцев в сухом месте, в оригинальной упаковке.

ВНИМАНИЕ:

**Ни в коем случае продукт не разбавлять!
Важно!!!**
Ткани, пропитанные маслом, могут спонтанно самовозгораться. После использования их необходимо замочить в воде перед утилизацией.



Consult the safety data sheet before application. Date TDS: 1/04/2011

MUYLLE FACON

MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.
Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)
Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823
info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

