Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Шар Молочный, 32 Вт арт. VILED CC 07-K-O-32-300.300.300-4-0-54

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Шар Молочный", 32 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	54
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	300x300x300
Масса светильника, НЕТТО, кг	1,05
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	315x315x330
Масса БРУТТО, кг	1,3
Материал корпуса	Пластик / алюминий
Материал рассеивателя	Полистирол
Тип крепления	Консольный

Код товара: 3834

Схема крепления / подключения





Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	32
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °С	+50 / -45

Кривые силы света



Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	2800 ÷ 3100
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	М (равномерная)
Ресурс светодиодов, час.	100 000