

от 27.11.2013 | стр. 1 из 2



ОЛИФА ОКСОЛЬ «УНИВЕРСАЛ»

Тип Олифа «ОКСОЛЬ» марки ПВ ГОСТ 190-78.

Область применения Предназначена для грунтования новых и ранее окрашенных

деревянных, оштукатуренных и других пористых поверхностей внутри помещений перед окраской масляными красками, а также для приготовления масляных красок, шпатлевок и грунтовок.

ашенных верхностей жами, а также рунтовок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход на 1 слой 22 - 33 м²/л (20 - 30 м²/кг)

Сухой остаток 54.5 - 55.5 %

Плотность 0,9 кг/л

Разбавитель Уайт-спирит

Способ нанесения Наносится кистью.

Время высыхания, 20 °C

при отн. влажн. воздуха

65%

До отлипа - 24 часа, следующий слой можно наносить через – 24 часа.

Внимание! При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха

время высыхания увеличится.

Блеск Не определяется.

Хранение и

транспортировка

Хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников отопления. Выдерживает транспортировку и хранение при низких температурах. В случае хранения при отрицательной температуре перед применением

антисептик выдержать при комнатной температуре и тщательно перемешать.

Срок годности Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке -12 мес.

Фасовка 0,5 л, 1 л, 2,2 л, 5 л, 10 л

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при обработке Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, влажность древесины должна быть менее

25%. Во время обработки и высыхания температура воздуха должна быть выше +5°C, а

относительная влажность воздуха – ниже 80%.

Предварительная

подготовка

Поверхность тщательно очистить от пыли и непрочно держащихся старых покрытий и других

загрязнений, высушить и зашкурить.

Окраска Олифу наносить кистью в 1-2 слоя.

Очистка инструментов После окончания работ инструменты очистить уайт-спиритом.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.







текс

от 27.11.2013 | стр. 2 из 2

ОЛИФА ОКСОЛЬ «УНИВЕРСАЛ»

ОХРАНА ТРУДА

Содержит уайт-спирит, воспламеняющееся вещество. При проведении окрасочных работ избегать попадания на кожу и в глаза. При попадании в глаза немедленно промыть водой и обратиться за медицинской помощью. Длительный контакт с кожей может вызвать аллергическую реакцию. Для защиты рук применять резиновые перчатки. Хранить в недоступном для детей месте.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки утилизировать совместно с бытовыми отходами.

Приведённая выше информация основана на лабораторных испытаниях, практическом опыте и представлена во всей доступной нам полноте. Качество продукции обеспечивается системой качества компании, соответствующей международным стандартам ISO 9001 и ISO 14001. Будучи исключительно производителем, мы не имеем возможности контролировать условия использования нашей продукции или те многочисленные факторы, которые влияют на её эксплуатацию. Мы не несём ответственности за какой-либо ущерб, связанный с применением продукта не по назначению или нарушением требований инструкции по эксплуатации. Наша компания также оставляет за собой право вносить изменения в вышеуказанную информацию без предварительного уведомления.

Изготовитель:

