

Rubiomonocoat OIL PLUS 2C

ЗАЩИЩАЕТ И ОКРАШИВАЕТ ВАШЕ ДЕРЕВО В ОДНОМ ЕДИНСТВЕННОМ СЛОЕ.

ОПИСАНИЕ:

Rubio Monocoat Oil Plus 2C является продуктом нового поколения, который защищает и окрашивает ваше дерево в один слой. Сочетание масла (А) и отвердителя (В) гарантирует быстрое высыхание. Может также применяться для ремонта поверхностей, покрытых маслами RMC.

ОСОБЕННОСТИ:

- Молекулярная связь с деревом: длительная защита!
- На 100% без содержания ЛОС!
- Сохраняет естественный вид и свойства древесины
- Низкий расход - 1 литр на 30-50 м²
- Простота в обслуживании
- Не содержит воды
- Применяется для всех видов древесины, на мебель и полы - (цельного дерева, шпон, МДФ, и т.д. ..)
- Надежная защита, с высокой устойчивостью к износу
- Водонепроницаемость: (подходит для применения в кухнях, ванных комнатах)
- Устойчивость к температуре до 100° C
- Быстрое отверждение.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

1. Необработанная древесина: Необходимо отшлифовать плоскошлифовальными машинами, затем тщательно убрать пылесосом, ликвидировать остатки пыли с помощью RMC Cleaner.
2. Тщательно смешать два компонента (от 1 до 2 мин.) в соотношении 3 части компонента (а) на 1 часть компонента (В).
3. На свежеччищенную, сухую поверхность, нанести небольшое количество RMC Oil Plus 2C (тканью или плоскошлифовальной машиной с бежевым падом). Работать участками по 5 -10 м².
4. Дать впитаться в течение нескольких минут. Тщательно удалить все излишки масла (тканью или полировальной машиной с белым падом) в течение 15 минут на нанесенном участке. Поверхность должна выглядеть сухой! Завершить все участк и таким же образом.
5. Через 24 - 36 часов поверхность может быть использована .

После 7 дней можно производить влажную уборку с продуктами RMC. Для более длительного срока службы покрытия и поддержания внешнего вида, используйте продукты по уходу Rubio Monocoat.

РАСХОД:

30-50 м²/л, в зависимости от типа древесины, способа шлифовки и метода нанесения.

Рекомендуется сделать образец для того, чтобы вычислить точный расход.

ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ:

Для применения окислительного и УФ-сушки: см. техническую карту. Используемое оборудование может быть очищено с **RMC Biocleaner**.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

RMC Oil Plus 2C (A)

Физическое состояние при 20 °C: жидкость

Запах: натуральное масло

Цвет: прозрачный

RMC Accelerator (B)

Физическое состояние: жидкость

Цвет: от бесцветного до бледно-желтого

Запах: нет

Температура вспышки: > 160 °C (в закрытой таре)

УПАКОВКА:

Комбинированные может 1,3 л: 1 л **RMC Oil Plus** и 0,3 л **RMC Accelerator**.

Комбинированные может 3,5 л: 2.750 л **RMC Oil Plus** и 0750 л **RMC Accelerator**.

ХРАНЕНИЕ:

Продукт может храниться до 12 месяцев в сухих условиях и в оригинальной упаковке.

Продукт нельзя разбавлять!

Ткани, пропитанные маслом, могут спонтанно воспламеняться.

После использования их необходимо замочить в воде перед утилизацией.

PROVIDED BY:

DISCLAIMER: It is the responsibility of the user to determine through own testing whether the product is suited for its chosen application. Muylle Facon NV is not liable for any resultant damage. The above information may be subject to amendments, which will be published in revised versions of the technical sheet. We waive all responsibility for unsatisfactory results that are due to causes unrelated to the quality of the product. This technical information has been collected on the basis of current information and knowledge. The most recent technical sheets can be requested or are available on the website.



Consult the safety sheet before use.

Date TDS: 14/02/11



MADE IN BELGIUM by N.V. MUYLLE - FACON S.A.

Ambachtenstraat 58 - B-8870 Izegem (Industriezone Abele)

Tel. +32 (0)51 30 80 54 - Fax + 32 (0)51 30 99 78 - HRK 1823

info@muyllefacon.be - www.rubiomonocoat.com

