



RSTR растровые светильники / растрові світильники




● RSTR 418/4LED/ PT-H



перекладки растра в виде буквы „V”, отражатель в виде полупараболы / поперечки у вигляді літери „V”, рефлектор у формі півпараболи




гнезда люминесцентных ламп замаскированы отражателем / гнізда люмінесцентних ламп замасковані відбивачем



светильники приспособлены для подвески на подвесных устройствах / світильник пристосований для монтажу на шарнірах




простой монтаж растрового светильника на пружинном держателе / легкий монтаж растра на пружинних кріпленнях




корпус из стального листа покрашена порошковым покрытием, устойчивый к УФ-лучам / корпус виготовлений зі сталюї бляхи, що фарбована порошком стійким до ультрафіолетового випромінювання



● RSTR 418/4LED/ NT



● RSTR 236/4LED/ NT



НАЗВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ / НАЗВА ТОВАРУ	КОД / КОД	МОЩНОСТЬ / ПОТУЖНІСТЬ	ИСТОЧНИКОМ / СВЕТА	ВИД ЦОКОЛЯ / ТИП ЦОКОЛЯ	УСТАНОВКА / МОНТАЖ
220-240~ ; 50/60Hz					
RSTR 418/4LED/ NT	30170	4 x max18W	T8 LED	G13	
RSTR 236/4LED/ NT	30172	2 x max36W			
RSTR 418/4LED/ PT-H	30174	4 x max18W			

Использование/
Призначення
компьютерные и
конференц-залы,
офиса, а также разные
помещения общественного
пользования, коридоры /
комп'ютерний та конференційний
зали, бюро, уряди та різного
роду приміщення громадського
призначення, коридори