



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Краска для радиаторов
с ингибитором коррозии

**Spezial
Haus Proff**

THERMO

Полуматовая. Водоразбавимая
Не желтеет. Жаростойкость 120°
Тонируется



Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная акриловая «Thermo» ТУ РБ 200551259.007-2003
Краткая характеристика материала:	Краска для радиаторов с ингибитором коррозии
Фасовка (кг)	Масса: 0,5кг; 1,2кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	Полуматовая акриловая декоративно-защитная краска для радиаторов отопления. Может применяться для окрашивания деревянных поверхностей и металлических деталей, ранее загрунтованных или окрашенных водоразбавимыми, масляными или алкидными составами при внутренних работах.
СВОЙСТВА:	полуматовая акриловая краска с высокой укрывистостью и адгезией. Образует декоративно-защитное покрытие высокой белизны, устойчивое к воздействию высоких температур – до 120 °С. Не содержит органических растворителей. Не имеет резкого запаха. Содержит ингибитор мгновенной коррозии. Легко наносится, не оставляет подтёков от кисти. Быстро сохнет. Образует равномерное гладкое паропроницаемое покрытие, устойчивое к многократному мытью и очищению (I класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Не отслаивается и не желтеет со временем.
СОСТАВ:	вода, дисперсия акрилового полимера, диоксид титана, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	150-250 г/м2 в зависимости от количества слоев и структуры поверхности.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре. Максимально и минимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки - от + 5 °С до + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	Окрашиваемая поверхность должна быть обезжирена, очищена от отслаивающейся краски, грязи и пыли, сухая. Поверхности, окрашенные ранее алкидной или масляной краской, обработать наждачной бумагой до матовости. Металлические поверхности тщательно обработать соответствующим грунтом. Краску перемешать и наносить в 1 - 2 слоя кистью или валиком. Окрашочные работы проводить при температуре основания и окружающего воздуха от + 10 °С до + 30 °С. Не наносить краску на разогретые радиаторы! По окончании работ инструменты промыть водой с мылом.
ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:	белая. Машинная колеровка по системе Eskarocolor
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.