



## Декоративный состав Primavera Effecto

(Primavera Effecto)  
ТУ BY 600112981.046-2012

- Создает визуальный и осязаемый эффект бархата
- Наполняет интерьер утонченным блеском
- Позволяет реализовать любые дизайнерские идеи

### Краткий обзор

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Назначение                  | Для высококачественных декоративно-отделочных интерьерных работ (офисы, клубы, кафе, жилые помещения); для создания различных видов декоративных эффектов по минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), предварительно окрашенным краской Primavera ECO или другими водно-дисперсионными акриловыми красками для интерьера, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.                          |
| Свойства                    | Создает при нанесении визуальный и осязаемый эффект бархата. Primavera Effecto обладает неограниченными возможностями для декорирования всех типов помещений. Благодаря своей инновационной формуле материал позволяет имитировать эффект бархатной ткани в зависимости от интенсивности освещения и угла отражения света. Также Primavera Effecto создает высококачественное покрытие, не стимулирующее рост и развитие микрофлоры, стойкое к дезрастворам и моющим средствам. |
| Состав                      | Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Цвет и внешний вид покрытия | Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV. После высыхания состав образует полуматовую бархатистую однородную поверхность.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Колеровка                   | ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV, NCS, NOVA и др.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Технические данные

| Показатели качества                                                                                                      | Значение по ТУ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Массовая доля нелетучих веществ, %                                                                                       | 34 - 42        |
| Показатель концентрации ионов водорода, pH                                                                               | 8,0 - 9,5      |
| Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более                                                    | 1              |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре (35 ± 2) °C, мин, не менее | 15             |
| Смываемость пленки, г/м², не более                                                                                       | 1,5            |
| Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре (20 ± 2) °C, ч, не менее                              | 24             |

Упаковка 1л, 3л.

### Технология применения

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Пригодные подложки                   | По минеральным поверхностям (бетонным, оштукатуренным, гипсокартонным), а также по всем видам предназначенных под окраску обоев.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Подготовка поверхности               | Декорируемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые непрочные держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от пыли, грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения FLAGMAN 01 (ВД-АК 01) или FLAGMAN 09 (ВД-АК 09) в случае очень насыщенного цвета фоновой краски. Затем нанести в два слоя декоративную краску Primavera ECO или другую водно-дисперсионную интерьерную краску MAV.                       |
| Система покрытия                     | Декоративный состав включен в систему декоративной отделки Primavera. Используется в качестве самостоятельного покрытия по окрашенным водно-дисперсионными красками поверхностям, а также в качестве финишной отделки по штукатуркам MultiBASIS и MultiBASIS plast.                                                                                                                                                                                                  |
| Способ и условия нанесения           | С помощью венецианского шпателя нанести состав Primavera Effecto, попеременно меняя угол и направление мазков, хаотичными либо направленными движениями, моделируя рисунок. Через два часа, используя ту же технологию, нанести второй слой состава. Также в качестве инструмента для нанесения рекомендуется использовать флейцевую кисть, морскую губку, трафарет и т.д. Более подробную информацию о методах нанесения см. в рекомендациях, прилагаемых к товару. |
| Пиктограммы способов нанесения       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Температурный режим, время высыхания | Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °C. Время высыхания при t (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) % - 1 час. Выдержка перед нанесением второго слоя материала - 2 часа. До возможности влажной очистки - 7 дней.                                                                                                                                                              |
| Расход                               | Ориентировочный расход 150 - 250 г/м². Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

## Дополнительная информация

|                             |                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Транспортировка и хранение  | В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.                                                                                                                                                                             |
| Меры предосторожности       | Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен. |
| Утилизация отходов          | В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки декоративного состава утилизировать как бытовые отходы.                                                                                                             |
| Гарантийный срок            | 12 месяцев с даты изготовления.                                                                                                                                                                                               |
| Дополнительная документация | Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.001465.08.12                                                                                                                                                               |
| Контактная информация       | Отдел по техническому сопровождению продукции:<br>телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45<br>e-mail: primavera@mav.by<br><br>Отдел продаж:<br>телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42<br>e-mail: op@mav.by            |