







KMI




KMI-1/25A
KMI-1/40A
KMI-1/63A



KMI-3/40A
KMI-3/63A
KMI-3/80A
KMI-3/100A



KMI-4/100A



НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ IN (A)	КОЛИЧЕСТВО ФАЗ КІЛЬКІСТЬ ФАЗ	СИМВОЛ СИМВОЛ	ИНДЕКС ІНДЕКС	УПАКОВКА УПАКОВКА
25A	1	KMI-1/25A	23230	-/12/120
40A	1	KMI-1/40A	23231	-/12/120
63A	1	KMI-1/63A	23236	-/12/120
40A	3	KMI-3/40A	23232	-/4/120
63A	3	KMI-3/63A	23233	-/4/120
80A	3	KMI-3/80A	23234	-/4/120
100A	3	KMI-3/100A	23235	-/4/120
100A	4	KMI-4/100A	23237	-/3/120

RUS

Изоляционный разъединитель:
служит для отключения цепей при
номинальном токе
Соответствие стандарту: EN /
IEC60947-3
**Номинальное коммутационное
напряжение:** 1 полюс 230/400В AC
50/60Гц / 3,4 полюс 400В AC 50/60Гц
Рабочая температура: от -25°С до
+45°С, влажность 95%
Объем клемм: до 50 мм²
Степень защиты: IP20
Категория использования: AC-22A

UA

Ізоляційний роз'єднувач служить
для відключення ланцюгів при
номінальному струмі
Відповідність стандарту: EN /
IEC60947-3
Номинальна комутаційна напруга:
1 полюс 230/400В AC 50/60Гц / 3,4
полюси 400В AC 50/60Гц
Робоча температура: від -25°С до
+45°С, вологість 95%
Ємність клем: до 50 мм²
Ступінь захисту: IP20
Категорія використання: AC-22A