



KATRO LED...SR



KATRO LED...W



► корпус: алюминий / плафон: пластмасса (PMMA)

► корпус: алюминій / плафон: пластмаса (PMMA)



Kanlux	Kanlux		 [W]	 Tc [K]	 [lm]		 [g]
KATRO LED 13W-NW-SR	22513	серебряный / срібний	13	4000 	820	1/-30	400
KATRO LED 13W-NW-W	22511	белый / білий	13	4000 	820	1/-30	400
KATRO LED 13W-WW-SR	22512	серебряный / срібний	13	3000 	770	1/-30	400
KATRO LED 13W-WW-W	22510	белый / білий	13	3000 	770	1/-30	400
KATRO LED 18W-NW-SR	22517	серебряный / срібний	18	4000 	1150	1/-20	660
KATRO LED 18W-NW-W	22515	белый / білий	18	4000 	1150	1/-20	660
KATRO LED 18W-WW-SR	22516	серебряный / срібний	18	3000 	1100	1/-20	660
KATRO LED 18W-WW-W	22514	белый / білий	18	3000 	1100	1/-20	660
KATRO LED 23W-NW-SR	22521	серебряный / срібний	23	4000 	1300	1/-20	1120
KATRO LED 23W-NW-W	22519	белый / білий	23	4000 	1300	1/-20	1120
KATRO LED 23W-WW-SR	22520	серебряный / срібний	23	3000 	1250	1/-20	1120
KATRO LED 23W-WW-W	22518	белый / білий	23	3000 	1250	1/-20	1120



адаптер питания входит в комплект / встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство / термозащита, отключающая блок питания после превышения температуры 110°C
 блок живлення - у комплекті / вмонтована протипожежна система та система захисту від перевантажень / система термозахисту, що забезпечує вимикання блоку живлення при перевищенні температури 110°C