


KMB6-C/1

Выключатель с защитой максимального тока
Вимикач з захистом максимального струму



KMB6-C1/1



- KMB6-C4/1
- KMB6-C6/1
- KMB6-C10/1
- KMB6-C16/1
- KMB6-C20/1
- KMB6-C25/1
- KMB6-C32/1
- KMB6-C40/1

In	СИМВОЛ СИМВОЛ	ИНДЕКС ИНДЕКС	УПАКОВКА УПАКОВКА
4A	KMB6-C4/1	23161	-/12/120
6A	KMB6-C6/1	23157	-/12/120
10A	KMB6-C10/1	23145	-/12/120
16A	KMB6-C16/1	23143	-/12/120
20A	KMB6-C20/1	23146	-/12/120
25A	KMB6-C25/1	23151	-/12/120
32A	KMB6-C32/1	23160	-/12/120
40A	KMB6-C40/1	23173 "I"	-/12/120

RUS

Выключатель с защитой максимального тока: служит для защиты проводов от последствий коротких замыканий и перегрузок в проводках и оборудовании, в соответствии с нормами EN60898-1/IEC60898-1.
Номинальная отключающая способность: 6kA в соответствии с EN / IEC60898-1
Номинальное напряжение подключения:
- 1 фазное 230/400В AC 50/60Гц
- 3 фазное 400В AC 50/60Гц
Рабочая температура: -5°C до +40°C в соответствии с EN / IEC60898
Класс энергопотребления: 3
Объем зажимов: 16мм2 провод или 25мм2 кабель до 25А, 25мм2 провод или 35мм кабель од 32А до 63А
Степень защиты: IP20
„I“: Продукт для индивидуальных заказов.

UA

Вимикач з захистом максимального струму: призначений для захисту дротів від наслідків коротких замикань і перенагрузок в проводках і обладнанні, відповідно до норм EN60898 - 1/IEC60898 - 1.
Номинальна відключаюча здатність: 6kA відповідно до EN / IEC60898-1
Номинальна напруга підключення:
- 1 фазне 230/400В AC 50/60Гц
- 3 фазне 400В AC 50/60Гц
Робоча температура: -5°C до +40°C відповідно до EN / IEC60898
Клас енергоспоживання: 3
Об'єм зажимів: 16мм2 дрiт або 25мм2 кабель від 25А, 25мм2 дрiт або 35мм кабель від 32А до 63А
Степiнь захисту: IP20
„I“: Продукт для iндивiдуальних замовлень.