



Наименование продукции: Клей ПВА строительный "Kapral V-10" ТУ РБ 28882332.002-98	
Краткая характеристика материала:	Клей ПВА строительный
Фасовка (кг)	1 кг; 3 кг; 5 кг; 10 кг; 20 кг;
НАЗНАЧЕНИЕ:	для склеивания бумаги, картона, фанеры, кожи, ткани, а также древесины (влажность древесины 7 %...10 %). Не рекомендуется для склеивания мебели. Клей можно использовать для модифицирования свойств меловых и гипсовых строительных растворов путем добавления его в воду, которая используется для приготовления раствора. Для внутренних работ.
СВОЙСТВА:	белый, при высыхании прозрачный. При добавлении к меловым и гипсовым растворам улучшает пластичность раствора при нанесении, способствует увеличению прочности и эластичности высохшего модифицированного материала, повышает его адгезию к основанию.
СОСТАВ:	поливинилацетатная дисперсия, вода, специальные добавки.
РАСХОД:	140-250 г/м ²
ХРАНЕНИЕ:	клей хранить в прохладном месте в плотно укупоренной таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 35 °С. Запрещается длительное (более 24 ч) хранение или транспортирование при температуре выше + 30 °С. Беречь от действия влаги, нагревательных приборов и прямых солнечных лучей.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	поверхность должна быть сухой и прочной. Склеиваемые поверхности очистить от старых отслаивающихся покрытий, грязи, пыли, жира и других веществ, уменьшающих адгезию. Гладкие поверхности обработать наждачной бумагой. Клей перемешать. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей при температуре клея, окружающего воздуха и основания выше + 10 °С. Детали соединить, и не позднее, чем через 5 мин прижать на 15...25 мин. При добавлении в меловые и гипсовые растворы клей смешивается с водой, которая используется для приготовления растворов. Меловая побелка: 1:10... 1:20 Штукатурка, шпаклевка: толщиной 1...5 мм - 1:5, толщиной 5...20 мм - 1:10.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании клея в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 12 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»
ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 224025 Брест, Республика Беларусь
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908, 298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by
www.condor.by

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB
 **eskaro**