


Таблица подбора модуля для лампы /
Таблица підбору модуля для лампи

Тип модуля / Тип модуля		FOLLOW EVG 36	FOLLOW EVG 58	FOLLOW EVG/T5 54	Тип модуля / Тип модуля		FOLLOW EVG 36	FOLLOW EVG 58	FOLLOW EVG/T5 54
Время работы [h] / Час работы [h] /		1 / 2 / 3			Время работы [h] / Час работы [h] /		1 / 2 / 3		
Источник, крышка / Джерело, стержень		Мощность [W] / Потужність [W]			Источник, крышка / Джерело, стержень		Мощность [W] / Потужність [W]		
T8 G13	18	+	+	+	T5 GS	6	+	+	+
	30	+	+	+		8	+	+	+
	36	+	+	+		13	+	+	+
	58	-	+	+		14	+	+	+
TC-SEL 2G7	5	+	+	-		21	+	+	+
	7	+	+	-		24	-	+	+
	9	+	+	+		28	-	+	+
	11	+	+	+		35	-	-	+
TC-L 2G11	18	+	+	+		39	-	-	+
	24	+	+	+		49	-	-	+
	36	+	+	+		54	-	-	+
	40	-	-	+	TC-2D GR10q	16	+	+	+
TC-DEL G24q	55	-	-	+		28	-	+	+
	10	+	+	+		38	-	+	+
	13	+	+	+	TC-TEL GX24q	18	+	+	+
	18	+	+	+		26	+	+	+
	26	+	+	+		32	-	+	+
						42	-	+	+

+ **совместим** / **сумісний**
- **несовместим** / **несумісний**

FOLLOW EVG



▶ пластмасса

▶ пластмаса

Kanlux	Kanlux		[W]	[g]
FOLLOW EVG 36-1H	08840	белый / білий	6 - 36	350
FOLLOW EVG 36-2H	08841	белый / білий	6 - 36	460
FOLLOW EVG 36-3H	08842	белый / білий	6 - 36	600
FOLLOW EVG 58-1H	08843	белый / білий	6 - 58	382
FOLLOW EVG 58-2H	08844	белый / білий	6 - 58	520
FOLLOW EVG 58-3H	08845	белый / білий	6 - 58	700
FOLLOW EVG/T5 54-1H	08846	белый / білий	6 - 54	434
FOLLOW EVG/T5 54-2H	08847	белый / білий	6 - 54	590
FOLLOW EVG/T5 54-3H	08848	белый / білий	6 - 54	814



совместим с балластом EVG и VVG / параметри аккумуляторов Ni-Cd 3,6V для 36W; 4,8V для 58W; 6V для T5 54W; 1h - 1,5Ah, 2h - 2,5Ah, 3h - 4Ah / имеет светодиод, свечение которого подтверждает правильность присоединения аккумуляторных пакетов и осуществления процесса зарядки / время свечения 1, 2 или 3h / время зарядки аккумулятора 24 часа / оборудованные союзом мягкого зажигания энергосберегающей лампочки, продливающим жизнь

сумісний зі стабілізаторами EVG і VVG / параметри Ni-Cd акумуляторів Ni-Cd 3,6V для 36W; 4,8V для 58W; 6V для T5 54W; 1г - 1,5Ah, 2г - 2,5Ah, 3г - 4Ah / має світлодіод, що підтверджує правильність приєднання акумуляторних пакетів і здійснення процесу зарядки / час роботи 1, 2 або 3 год / час повної зарядки акумулятора 24 год / оснащений схемою плавного запуску лампи, що збільшує її довговічність

