



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Strahlendweiss

белое сияниеМОЩАЯСЯ краска
для сухих помещений**легкость нанесения**

Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная Strahlendweiss ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	МОЩАЯСЯ краска для сухих помещений
Фасовка (кг)	масса: 1,5 кг; 3 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	рекомендуется для окраски стен и потолков внутри жилых и административных помещений с нормальной влажностью. Подходит для окраски новых минеральных поверхностей (шпатлевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и др.), а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.
СВОЙСТВА:	матовая краска высокой белизны, с хорошей адгезией к основанию и высокой укрывистостью. Образует равномерное покрытие, устойчивое к мытью (3 класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Не содержит органических растворителей, без запаха.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	300-350 г/м ² при двухслойном покрытии.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
КОЛЕРОВКА:	ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.