



SET60-K



SET80LT



SET105-K




SET150-N




SET210-N

SET60-K – 101
SET80LT – 120
SET105-K – 125
SET150-N – 160
SET210-N – 160



SET60-K – 39
SET80LT – 38
SET105-K – 42
SET150-N – 45
SET210-N – 45



SET60-K – 20
SET80LT – 20
SET105-K – 20
SET150-N – 31
SET210-N – 31

► корпус: пластмасса

► корпус: пластмаса

Kanlux			PRI	SEC	[W]	[°C]		[g]
SET60-K	01425	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,26A	11,5V~; 4,9A; 60VA	60	max 50	1/-/100	72
SET80LT	01421	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,35A	11,5V~; 6,9A; 80VA	80	max 50	1/-/100	100
SET105-K	01426	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,45A	11,5V~; 8,8A; 105VA	105	max 40	1/-/100	98
SET150-N	01432	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,68A	11,5V~; 150VA	150	max 45	1/-/50	200
SET210-N	01433	белый / білий	220-240V~; 50/60Hz; 0,95A	11,5V~; 210VA	210	max 45	1/-/50	225



коэффициент пассивной мощности $\cos\phi$ для SET60-K и SET105-K, составляющий 0,99, для SET80LT, SET150-N и SET210-N, составляющий 0,97 / максимальная допускаемая температура корпуса для SET60-K, составляющая 80°C, для остальных моделей, составляющая 85°C / термозащита, выключающая модель SET80LT после превышения температуры 100°C, модели SET150-N и SET210-N после превышения температуры 110°C, модели SET60-K и SET105-K после превышения температуры 120°C / встроено противопожарное и противоперегрузочное устройство

коefficient пассивної потужності $\cos\phi$ для SET60-K і SET105-K дорівнює 0,99, для SET80LT, SET150-N і SET210-N становить 0,97 / максимальна допустима температура корпусу для SET60-K становить 80°C, для інших моделей становить 85°C / термічний захист від перегріву спрацює при нагріванні блоку живлення більше 100°C, моделі SET150-N і SET210-N при нагріванні більше 110°C, моделі SET60-K і SET105-K при нагріванні більше 120°C / вбудований захист від короткого замикання і перевантаження