



Система продуктов из придающей структуру грунтовки и колерованного финишного покрытия для создания креативных интерьеров с видом бетона.

Краткий обзор

Размеры упаковки:

Alpina Beton Effekt Grund: 2,5 л;
Alpina Beton Effekt Finish: 1 л.

Назначение:

С помощью Alpina Beton Effekt легко придать стене декоративный вид бетона! При сочетании материалов Alpina Beton Effekt Grund и Alpina Beton Effekt Finish получаются светло-темные эффекты, вызывающие типичный для бетона неравномерный внешний вид поверхности. Интересный декоративный акцент, привлекающий взгляды особенно в сочетании с интенсивными, сочными красками для стен.

Свойства:

- С слабым запахом и эмиссией
- Водоразбавляемая
- Открыта для диффузии
- Легко наносится и структурируется
- Экологичная

Пригодные подложки:

Можно наносить на все традиционные внутренние поверхности, пригодные для дисперсионных красок.

Цветовые тона/ Колеровка:

Серый, типичный для бетона.

Степень глянца:

матовая

Инструмент/ Температура:

Наносить валиком Alpina-Rolle. Затем структурировать поверхность кельмой Alpina Effekt-Kelle или щеткой Alpina-Bürste.
Не применять при температуре воздуха и подложки ниже +5°C. Инструменты сразу после применения промыть водой.

Время высыхания:

При комнатной температуре около +20 °C и влажности не более чем 65% полное высыхание через 12 часов. При более низкой температуре и высокой влажности время высыхания соответственно увеличивается.

Расход:

Alpina Beton Effekt Grund ок. 3,0 м²/л.;
Alpina Beton Effekt Finish ок. 6,0 м²/л.
На шероховатых поверхностях соответственно больше. Точный расход определяется путем пробного нанесения.

Структура покрытия / Грунтование

Грунтовочное покрытие:

Нанести Alpina Beton Effekt Grund полосами густым слоем с помощью валика, затем сразу структурировать поверхность эффектной кельмой Alpina Effekt-Kelle. Крестообразными движениями можно создать типичную для бетона структуру.

Финишное покрытие:

После высыхания нанести на поверхность заключительный слой Alpina Beton Effekt Finish валиком Alpina-Rolle участками шириной 60-100 см. и затем структурировать эффектной кельмой Alpina Effekt-Kelle или щеткой Alpina-Bürste. Для избежания заметных нахлестов материала, наносить методом "сырое по сырому", при необходимости работать вдвоем (наносить и сразу структурировать).

Применение

Подготовка основания:

Основание должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью и без разделяющих веществ. Наносить Alpina Linie Effekt на ровные поверхности.

Нанесение:

Alpina Beton Effekt Grund / Finish наносится валиком Alpina-Rolle и структурируется кельмой Alpina Effekt-Kelle или щеткой Alpina-Bürste.

Первый рабочий этап:

– Нанести на подготовленную поверхность Alpina Beton Effekt Grund густым слоем валиком Alpina-Rolle.



Второй рабочий этап:

– Сразу после нанесения структурировать поверхность эффектной кельмой Alpina Effekt-Kelle. Крестообразными движениями можно создать типичную для бетона структуру. Чем интенсивнее обрабатывается поверхность кельмой, тем четче создается типичная для бетона поверхность.



Третий рабочий этап:

– После высыхания нанести на поверхность заключительный слой Alpina Beton Effekt Finish.



Четвертый рабочий этап:

– При желании подчеркнуть структуру "бетонной" поверхности, обработать свеженанесенную Alpina Beton Effekt Finish кельмой Alpina Effekt-Kelle.



Пригодные основания и их подготовка

Подготовка подложки:

Основание после очистки должно быть прочным, чистым, с хорошей несущей способностью, без разделяющих веществ и ровным. Неровности основания зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel.

Штукатурки и шпатлевки:

Известково-цементные штукатурки:

Прочные штукатурки с нормальной впитывающей способностью окрашивать без предварительной обработки кроющим грунтовочным покрытием. Крупнопористые, впитывающие и сильно впитывающие штукатурки предварительно ещё прогрунтовать материалами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat.

Гипсовые и готовые штукатурки, гипсокартонные панели:

Зашпатлевать стыковочные швы, зашлифовать места спекания на штукатурках и шпатлевках, обеспылить и нанести грунтовку Alpina Einlassgrund oder Grund-Konzentrat.

Бетон:

В случае наличия разделяющих веществ, а также меления или осыпающихся субстанций необходимо удалить и преворительно прогрунтовать продуктами Alpina Einlassgrund или Alpina Grund-Konzentrat.

Покрытия лаками, эмалями и дисперсионными красками с хорошей несущей способностью:

Матовые основания с низкой впитывающей способностью обрабатывать без предварительной подготовки. Глянцевые поверхности и покрытия лаками и эмалями необходимо предварительно зашлифовать.

Покрытия с плохой несущей способностью:

Не прочные покрытия с лаками, эмалями, дисперсионными красками, штукатурки на основе синтетических смол, клеевые краски, непрочнодержащиеся обои с плохой несущей способностью полностью удалить. Грунтование выполнить материалами Alpina Einlassgrund, Alpina Grund-Konzentrat или предпочтительнее Caparol-Tiefgrund TB.

Подложки с дефектами:

В соответствии с предварительной обработкой зашпатлевать материалом Alpina Feinspachtel и при необходимости загрунтовать.

Дополнительные информации:

Состав:

Дисперсия синтетической смолы, пигменты, аддитивы, вода. Согласно европейским нормам, содержание летучих органических веществ (ЛОС) в продукте (Кат. A/a) не должно превышать 30 г/л (2010). В данном продукте ЛОС менее 1 г/л.

Указания по безопасности:

Хранить в местах недоступных детям. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не вдыхать «тумана» при распылении. Не допускать попадания в канализацию, водоемы и на почву. Для получения более подробной информации см. паспорт по безопасности.

Хранение:

Хранить в прохладном, сухом, незамерзающем и защищенном от прямых солнечных лучей месте. Срок хранения в оригинально закрытой упаковке 2 года.

Утилизация отходов:

Затвердевшие остатки краски и пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

Техническая информация № A-D240R по состоянию на май 2011 г.

Настоящая техническая информация составлена на основе новейшего уровня техники и нашего опыта. Ввиду многообразия оснований и конкретных условий на объекте покупатель/потребитель, однако обязан проверять наши материалы на пригодность к предусматриваемой цели использования применительно к условиям соответствующего объекта. С выходом нового издания настоящая брошюра утрачивают свою силу.