

KAPRAL®

АДГЕЗИОННАЯ ST-16

ГРУНТОВКА. ГОТОВАЯ К ПРИМЕНЕНИЮ



Наименование продукции:	Грунтовка белая ВН П 1 ПС «Kapral ST-16» СТБ 1263
Краткая характеристика материала:	Адгезионная грунтовка
Фасовка (кг)	7,5; 15
НАЗНАЧЕНИЕ:	для обработки различного вида минеральных поверхностей перед нанесением различного рода штукатурок, структурных красок и шпатлевок, клеевых составов. Применяется для обработки бетона, кирпичной кладки, поверхностей, оштукатуренных цементными либо гипсовыми составами, гипсокартона, ДСП и др. Может наноситься на прочные малярные покрытия. Использование грунтовки перед нанесением не рельефных красок позволяет получить структурное покрытие. Для внутренних и наружных работ.
СВОЙСТВА:	Формирует рельефное (шероховатое) белое покрытие. Благодаря наличию минерального наполнителя, способствует улучшению адгезии между основанием и финишным отделочным материалом. Упрощает нанесение тонкослойных минеральных и акриловых штукатурок или шпатлевок.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, минеральный наполнитель, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	320-700 г/м ² в зависимости от впитывающей способности и рельефа поверхности при однослойном нанесении.
ХРАНЕНИЕ:	хранить в прохладном месте в плотно укупленной таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	грунтовка готова к применению. Перед употреблением тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Поверхность обеспылить и очистить от грязи, мазута, жира. Отделку загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 24 ч после ее нанесения. После проведения работ – рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»
ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 224025 Брест, Республика Беларусь
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908, 298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by
www.condor.by

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB
 **eskaro**