



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

**Condor**

# Mattlatex

**латексная**высокоукрывистая  
моющаяся краска  
для стен и потолковМатовая. 3 класс износостойкости  
Колеруется более чем в 15 000 цветов

<b>Наименование продукции:</b>	Краска водно-дисперсионная «Mattlatex» ТУ BY 200551259.010-2008
<b>Краткая характеристика материала:</b>	Высокоукрывистая моющаяся краска для стен и потолков
<b>Фасовка (кг)</b>	1,5 кг; 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг
<b>НАЗНАЧЕНИЕ:</b>	рекомендуется для получения качественных долговечных покрытий стен и потолков внутри жилых и административных помещений с нормальной влажностью. Подходит для окраски новых минеральных поверхностей (шпатлевка, штукатурка, бетон, гипсокартон и др.), а также поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками.
<b>СВОЙСТВА:</b>	матовая латексная краска для стен и потолков. Обладает отличной укрывистостью. Легко и равномерно наносится. Создаёт гладкое стойкое к мытью покрытие (3 класс влажного истирания согласно СТБ EN 13 300). Без запаха. Соответствует европейским экологическим нормам по содержанию ЛОС. Пожаро- и взрывобезопасна.
<b>СОСТАВ:</b>	вода, дисперсия сополимеров этилена и винилацетата, белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
<b>РАСХОД:</b>	расход: 250-350 г/м <sup>2</sup> при двухслойном покрытии для гладких, предварительно загрунтованных поверхностей. При окрашивании рельефных, не ровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход краски увеличивается и определяется опытным путем.
<b>ХРАНЕНИЕ:</b>	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
<b>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли, жирных пятен и других загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Утилизация: после покраски рабочие инструменты промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы. Полимерная упаковка подлежит сбору для вторичной переработки или может быть утилизирована как бытовые отходы.
<b>КОЛЕРОВКА:</b>	База А. Колеруется по системе EskaroColor более чем в 15 000 цветов.
<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:</b>	малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
<b>Срок годности:</b>	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»  
ул. Лейтенанта Рябцева, 130, 224025, г. Брест, Республика Беларусь,  
Тел./факс: (+375 162) 298 850 / 298 533 / 298 908 / 298 198  
e-mail: info@condor.by. www.eskaro.by, www.condor.by

Предприятие входит в состав  
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)

