

KAPRAL®

ИНТЕРЬЕРНАЯ В-14

КРАСКА ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ



Краткая характеристика материала:	водно-дисперсионная краска устойчивая к сухому истиранию
Фасовка (кг):	масса: 1,5 кг; 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для получения устойчивых к сухому истиранию покрытий стен и потолков. Подходит для окраски зашпатлеванных и оштукатуренных оснований, бетона, гипсокартонных плит, кирпича и др. в жилых и административных помещениях с нормальной влажностью.
СВОЙСТВА:	белая, матовая, устойчивая к истиранию, интерьерная краска. Не образует подтёков, не брызгает, не содержит, летучих органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент—диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	300-350 г/м2 при двухслойном нанесении.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте, в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания. Краска пожаровзрывобезопасна.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Окрашиваемые поверхности очистить от пыли, грязи, жирных пятен, удалить старую краску, побелку. Для получения качественного и долговечного покрытия, а также для выравнивания впитывающей способности, окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать грунтовкой Kapral Unigrund или одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Наносить валиком или кистью. Второй слой краски наносить через 4-6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. После покраски рабочий инструмент промыть водой.
КОЛЕРОВКА:	ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.