



Primergrund №1

Готовая к применению базовая акриловая грунтовка

- ✓ Простота в использовании!



Описание	
Наименование продукции	Грунтовка ВН П 1 Д "Primergrund № 1" СТБ 1263
Свойства	Готовая к применению базовая акриловая грунтовка. ✓ Грунтовка обладает высокой проникающей способностью в верхние слои минерального основания и укрепляет осыпающиеся и мелящиеся поверхности. ✓ Снижает впитывающую способность окрашиваемых оснований. ✓ Увеличивает адгезию последующего слоя краски с основанием и уменьшает ее расход. ✓ Удобна в применении. ✓ Не содержит органических растворителей и ЛОС.
Назначение	Для укрепления и пропитки минеральных оснований, в том числе пористых, непрочных и сильно впитывающих поверхностей перед окраской, шпатлеванием, оштукатуриванием, оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой. Для внутренних и наружных работ.
Типы поверхностей для нанесения	Бетон, газобетон, оштукатуренные и зашпатлеванные поверхности, кирпичная кладка, гипсокартон, ДВП, ДСП и др.
Стандарты качества	✓ СТБ ISO 14001 - стандарт, в котором содержатся основополагающие требования по уменьшению загрязнения окружающей среды в результате производственной деятельности предприятий. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством в соответствии со стандартом ISO 9001 ✓ Соответствует требованиям Государственного стандарта Республики Беларусь СТБ 1263 «Композиции защитно-отделочные строительные. Технические условия.» ✓ Соответствует требованиям национального технического регламента ТР 2009/013/by «Здания и сооружения. Строительные материалы и изделия. Безопасность» ✓ Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору на территории Таможенного союза.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Поверхность необходимо очистить от непрочных старых, не впитывающих влагу покрытий, грязи, пыли, жира.

ИООО «КОНДОР»
Республика Беларусь, 224025, г. Брест
ул. Лейтенанта Рябцева, 130
Тел./факс: (+375 162) 298 850 / 298 533. Info@condor.by.
Интернет: www.condor.by, www.eskaro.by.

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB (Sweden)



Нанесение	Продукт предварительно тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси. Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 часов, избегать при этом образования глянцевого покрытия. Покраску загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 8 часов после ее нанесения. При низкой температуре или повышенной влажности время высыхания грунтовки может увеличиться минимум до 24 часов.
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Расход	6,6-10 м2/л (100-150 г/м2) при однослойном нанесении в зависимости от пористости и шероховатости поверхности.
Время высыхания	1 час при температуре + 20±2 °С и относительной влажности воздуха 65±5% грунтовки.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, распылитель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая грунтовка очищается механически.
Состав	Вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
Информация	
Морозостойкость	Не замораживать.
Гарантийный срок хранения	2 года.
Условия хранения	Хранить в складских помещениях закрытого типа в прохладном месте в плотно укупоренной упаковке. Пределы хранения и транспортировки составляют от + 5 °С до + 40 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Малоопасное вещество. Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Утилизация	Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовые отходы.
Объем/масса	5 л (5 кг) – 10 л (10 кг).