



Освещение улиц, придомовых территорий и парков

Характеристики

Модуль, консоль, МК-2, 96 Вт арт. VILED CC M1-МК-Е-96-250.195.160-4-0-67

Основные характеристики светильника


Светодиодный светильник "Модуль", консоль, МК-2, 96 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	67
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ1
Габаритные размеры светильника, мм	250x195x160
Масса светильника, НЕТТО, кг	2,3
Количество светильников в упаковке, шт.	1
Габаритные размеры упаковки, мм	265x230x170
Масса БРУТТО, кг	2,5
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Тип крепления	Консольный



Код товара: 3073

Схема крепления / подключения



Крепление посредством консольного кронштейна. Посадочный диаметр до 52 мм.

Кривые силы света

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	96
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,95
Температура эксплуатации, °C	+50 / -45

Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	11040 ÷ 12000
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Л (полуширокая)
Коэффициент пульсации, %	< 10
Ресурс светодиодов, час.	100 000

