


UNIVERSAL FLANGE ADAPTOR AUN

МУФТА-ФЛАНЕЦ
универсальный AUN



DN	DEmin	DEmax	L	D	Weight	Code
50	59	72	108	164	4,1	AUN050
65	72	85	108	182	4,6	AUN065
80	88	103	118	192	6,2	AUN080
100	109	128	118	224	7,0	AUN100
125	132	146	118	246	9,2	AUN125
125	138	153	118	252	9,2	AUN1252
150	159	182	128	283	11,5	AUN150
200	218	235	128	333	15,2	AUN200
250	272	289	128	394	20,5	AUN250
300	315	332	128	440	24,5	AUN300
400	400	429	142	536	49,0	AUN400429
400	417	437	142	536	49,5	AUN400
500	500	532	142	618	58,0	AUN500532
500	526	546	142	618	68,5	AUN500
600	630	650	142	734	85,0	AUN600

Technical characteristics:

- Body- ductile cast iron GGG-50
- Gaskets EPDM
- Epoxy coating min 250µm, RAL5015
- Drilling of flanges: PN10/16
- Angular deflection 4°
- Bolts, nuts, washers - hot dip galvanised
- Working pressure up to PN16


Технические характеристики:

- Универсальный, предназначен для соединения разных типов труб
- Корпус GGG-50
- Прокладки EPDM
- Покрытие: порошковое эпоксидное покрытие не меньше 250 микронов, RAL5015
- Обсверление фланцев: PN10/16
- Рабочее давление до PN16
- Угловое отклонение 4 °

dimensions in mm
размеры в mm

UNIVERSAL COUPLING MUN

МУФТА ДВОЙНАЯ
универсальная MUN



DN	DEmin	DEmax	L	D	Weight	Code
50	59	72	159	164	3,2	MUN050
65	72	85	162	182	4,2	MUN065
80	88	103	162	192	5,9	MUN080
100	109	128	162	224	6,6	MUN100
125	132	146	162	246	7,7	MUN125
150	159	182	174	283	10,2	MUN150
200	218	235	194	333	13,5	MUN200
250	272	289	194	394	19,0	MUN250
300	315	332	204	440	21,5	MUN300
400	417	437	220	557	30,0	MUN400

dimensions in mm
размеры в mm

Technical characteristics:

- Body- ductile cast iron GGG-50
- Gaskets EPDM
- Epoxy coating min 250µm, RAL5015
- Angular deflection 4°
- Bolts, nuts, washers - hot dip galvanised
- Working pressure up to PN16

Технические характеристики:

- Универсальная, предназначена для соединения разных типов труб
- Корпус GGG-50
- Прокладки EPDM
- Покрытие: порошковое эпоксидное покрытие не меньше 250 микронов, RAL5015
- Рабочее давление до PN16
- Угловое отклонение 4 °