



Декоративная штукатурка MultiBASIS plast

(В П 1 ПС 0,13)

Для декоративных интерьерных работ
ТО BY 600112981.041-2011/СТБ 1263

- Легко моделируется
- Толщина нанесения до 5 мм
- Образует прочное покрытие
- Высокая адгезия

Краткий обзор

Назначение	Для создания различных видов декоративных эффектов по любым минеральным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку декоративными лазурами Primavera и составами Primavera Effecto.
Свойства	Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 5 мм в 1 слой с последующей обработкой не высохшего покрытия специальными инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков.
Состав	Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.
Колеровка	ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV, NCS, NOVA и др.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТО
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,5
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,02
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм	5
Плотность штукатурки с размером зерна 0,13 мм, г/см ³	1,09 ± 0,05

Информация о соответствии требованиям СТБ/др.	Штукатурка MultiBASIS plast соответствует требованиям СТБ 1263, ТР 2009/013/BY и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, согласованному и утвержденному в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.
Упаковка	1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки	Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.
Подготовка поверхности	Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые непрочные держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от пыли, грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или другими грунтовками FLAGMAN в зависимости от состояния поверхности.
Система покрытия	Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в качестве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурами и составами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS.
Способ и условия нанесения	Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. На поверхность материал наносится с помощью шпателя либо валика с коротким ворсом с последующей обработкой (до высыхания) специальным инструментом (ворсовая щётка, фактурирующий валик, кисть и пр.) в зависимости от желаемого эффекта.
Пиктограммы способов нанесения	 
Температурный режим, время высыхания	Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Время высыхания при t (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % - 2 часа. Выдержка перед последующей отделкой декоративными составами и лазурами, или нанесением второго слоя штукатурки - 24 часа. До возможности влажной очистки - 7 дней.
Расход	Ориентировочный расход 500 - 1000 г/м ² . Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение	В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.
Меры предосторожности	Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.		
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.		
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.001306.08.12	
	Декларация о соответствии	BY/112 11.01 TP013 002 00039	
	Сертификат соответствия	BY/112 05.01.002 0809	
Контактная информация	Отдел по техническому сопровождению продукции: телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 1045 e-mail: primavera@mav.by		
	Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42 e-mail: op@mav.by		