



INDU-Rundschnur

Rund-Profil

Art.-Nr. 5 55096

Eigenschaften:

- geschlossenzelliger Polyethylen-Schaumstoff
- hohe Elastizität und Anpassungsfähigkeit
- wasserabweisend
- einfache Verarbeitung

Einsatzgebiet:

INDU-Rundschnur wird eingesetzt als Fugenhinterfüllmaterial, zur Verhinderung einer „Dreiflankenhaftung“. Verwendet wird die INDU-Rundschnur für die Fugenmassen:

- INDUFLEX-VK-TKF-2000mv
- INDUFLEX-VK-6060
- INDUFLEX-VK-6065

Verarbeitung:

Bei der Einbringung der INDU-Rundschnur in den Fugenraum ist darauf zu achten, dass die Rundschnur bis zu 25% komprimiert eingebracht wird. Dabei ist zu beachten, dass beim Eindrücken der Rundschnur keine scharfkantigen Gegenstände/Werkzeuge verwendet werden, die die Außenhaut beschädigen können.

Lagerung:

Kühl und trocken, mind. 18 Monate in original verschlossener Verpackung, über +10° C bis 40°C.

Lieferform:

25 mmø	200 m im Karton
20 mmø	350 m im Karton
15 mmø	550 m im Karton
10 mmø	1.150 m im Karton

Wichtige Hinweise:

- Höhere Temperaturen verkürzen die Lagerstabilität
- Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung mit bzw. durch die Anwendungstechnik der SCHOMBURG ICS GmbH erfolgen.
- Produktreste sind Hausmüll.

Bitte gültiges EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.