

**VOCE DI CAPITOLATO
RIVESTIMENTO IN
MONOPOROSA BIANCA**

ELITE
LUXURY DARK 25x75
Finitura LUCIDA

Piastrelle in monoporosa ottenute per pressatura di un supporto bianco successivamente smaltato e cotto al altissime temperature (> 1050 °C)

- **PRODUTTORE:** CERAMICHE ITALON
- **PRODOTTO:** LUXURY DARK
- **SERIE:** ELITE
- **FORMATO:** 25x75
- **FINITURA:** LUCIDA
- **SPESSORE:** 8,5 mm
- **Temperatura di cottura** >1050°C
- **Gruppo di appartenenza** secondo la norma EN 14411 ISO 13006 annex L: gruppo BIII
- **Caratteristiche dimensionali** in conformità alla norma ISO 10545-2
- **Percentuale media di assorbimento d'acqua:** $10\% < E < 20\%$ (in conformità alla norma ISO 10545-3) (*)
- **Resistenza media alla flessione:** $S \geq 200 \text{ N}$ $R \geq 12 \text{ N/mm}^2$ (in conformità alla norma ISO 10545-4)
- **Resistente al cavillo** (secondo la alla norma ISO 10545-11)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО БЕЛОЙ
МОНОПОРОЗЕ**

ЭЛИТ
ЛАКШЕРИ ДАРК 25x75
Тип поверхности ГЛЯНЦЕВАЯ

Плитки монопорозы получают путём прессования белой основы (сырья) с последующим глазурированием и обжигом при высоких температурах (> 1050 °C)

- **Производитель:** «ITALON – ЗАО Керамогранитный завод»
- **Продукт:** ЛАКШЕРИ ДАРК
- **Серия:** ЭЛИТ
- **Формат:** 25x75
- **Тип поверхности:** ГЛЯНЦЕВАЯ
- **Толщина:** 8,5 мм
- **Температура обжига** > 1050°C
- **Классификация по стандарту** EN 14411 ISO 13006 приложение L: группа BIII
- **Размерные характеристики** в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-2
- **Средний коэффициент водопоглощения:** $10\% < E < 20\%$ (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-3) (*)
- **Средняя прочность на изгиб:** $S \geq 200 \text{ N}$ $R \geq 12 \text{ Н/мм}^2$ (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)
- **Стойкость к образованию кракелюров** (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-11)

➤ Resistenza all'attacco chimico: (in conformità alla norma ISO 10545-13): ➤ Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina: GA ➤ Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali: GLA ➤ Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali: GHA ➤ Resistenza alle macchie: pulibile (in conformità alla norma ISO 10545-14)	➤ Стойкость к воздействию химических веществ: (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13): ➤ Стойкость к воздействию бытовой химии, а также химии для бассейнов: GA ➤ Стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации: GLA ➤ Стойкость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации: GHA ➤ Стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)
(*) Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione	(*) Средние показатели по двум последним годам производства