

zehnder *bank-radiavektor*



На фото представлена модель BRV 433

Описание

Zehnder Bank-Radiavektor – радиатор-конвектор, полностью сваренный, с 4 или 5 расположенными друг за другом и от 1 до 4 расположенными одна над другой проводящими воду профильными трубами, 70 x 11 x 1,5 мм. С полным комплектом креплений для чернового или готового пола для установки радиатора в качестве скамейки. С кронштейнами для сиденья и сиденьем из версалита.

Радиатор грунтуется покрывается порошковой эмалью цвета RAL 9016 и подвергается горячему обжигу в соответствии с DIN 55900.

Тепловая мощность проверена в соответствии со стандартом DIN EN 442. Радиатор соответствует требованиям Европейского страхового сообщества.

Нижнее разностороннее подключение (внутренняя резьба) 2 x 1/2". Радиатор поставляется в упаковке готовым к монтажу.

по желанию:

- другие виды подключения,
- другой цвет на выбор из 700 цветов палитры RAL и NCS S,
- оцинкованное исполнение,
- без сиденья из версалита,
- исполнение с отражающим экраном,
- исполнение для высокого давления макс. 10 бар (13 бар исп.)

Технические характеристики

Монтажная длина	от 1000 до 3000 мм
Монтажная высота	455 мм
Монтажная глубина	196 или 257 мм
Рабочее давление	5 бар (6,5 бар исп.)
Рабочая температура	макс. 120°C

Стандартная комплектация

- радиатор грунтован и покрыт порошковой эмалью цвета RAL 9016
- нижнее разностороннее подключение 2 x 1/2"
- подключение под воздухоотводчик 1 x 1/2"
- крепления для скамейки (для чернового и готового пола)
- двойное сиденье из версалита светло-бежевого цвета или под дуб
- шурупы и дюбели

Преимущества

- дополнительное использование в качестве скамейки
- высокая тепловая мощность
- возможна поставка в оцинкованном исполнении для установки в помещениях с повышенной влажностью
- сиденье из версалита, известного своими свойствами: устойчивость к ударам и царапинам, к воздействию горячего и холодного, к выцветанию и влажности
- для монтажа на черновой и готовый пол

zehnder *bank-radiavektor*

Модель	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность при температуре системы				Экспонент n
				90/70/20°C	75/65/20°C	70/55/20°C	55/45/20°C	
BRV 431	70	1000	196	1056	837	669	423	1,32
	70	1200	196	1268	1004	803	508	1,32
	70	1400	196	1479	1172	937	592	1,32
	70	1600	196	1690	1339	1071	677	1,32
	70	1800	196	1901	1507	1204	762	1,32
	70	2000	196	2113	1674	1338	846	1,32
	70	2200	196	2324	1841	1472	931	1,32
	70	2400	196	2535	2009	1606	1015	1,32
	70	2600	196	2747	2176	1740	1100	1,32
	70	2800	196	2958	2344	1873	1185	1,32
	70	3000	196	3169	2511	2007	1269	1,32
BRV 541	70	1000	257	1357	1077	862	547	1,31
	70	1200	257	1628	1292	1035	657	1,31
	70	1400	257	1900	1508	1207	766	1,31
	70	1600	257	2171	1723	1380	876	1,31
	70	1800	257	2442	1939	1552	985	1,31
	70	2000	257	2714	2154	1725	1095	1,31
	70	2200	257	2985	2369	1897	1204	1,31
	70	2400	257	3257	2585	2070	1313	1,31
	70	2600	257	3528	2800	2242	1423	1,31
	70	2800	257	3799	3016	2415	1532	1,31
	70	3000	257	4071	3231	2587	1642	1,31
BRV 432	140	1000	196	1588	1256	1002	632	1,33
	140	1200	196	1906	1507	1203	758	1,33
	140	1400	196	2223	1758	1403	884	1,33
	140	1600	196	2541	2010	1604	1011	1,33
	140	1800	196	2858	2261	1804	1137	1,33
	140	2000	196	3176	2512	2005	1263	1,33
	140	2200	196	3494	2763	2205	1390	1,33
	140	2400	196	3811	3014	2406	1516	1,33
	140	2600	196	4129	3266	2606	1642	1,33
	140	2800	196	4446	3517	2806	1769	1,33
	140	3000	196	4764	3768	3007	1895	1,33
BRV 542	140	1000	257	2091	1660	1329	844	1,31
	140	1200	257	2510	1992	1595	1012	1,31
	140	1400	257	2928	2324	1861	1181	1,31
	140	1600	257	3346	2656	2127	1350	1,31
	140	1800	257	3765	2988	2393	1518	1,31
	140	2000	257	4183	3320	2658	1687	1,31
	140	2200	257	4601	3652	2924	1856	1,31
	140	2400	257	5019	3984	3190	2024	1,31
	140	2600	257	5438	4316	3456	2193	1,31
	140	2800	257	5856	4648	3722	2362	1,31
	140	3000	257	6274	4980	3988	2531	1,31
BRV 433	210	1000	196	2062	1625	1292	809	1,35
	210	1200	196	2474	1950	1551	971	1,35
	210	1400	196	2887	2275	1809	1132	1,35
	210	1600	196	3299	2600	2068	1294	1,35
	210	1800	196	3711	2925	2326	1456	1,35
	210	2000	196	4124	3250	2585	1618	1,35
	210	2200	196	4536	3575	2843	1779	1,35
	210	2400	196	4948	3900	3102	1941	1,35
	210	2600	196	5361	4225	3360	2103	1,35
	210	2800	196	5773	4550	3619	2265	1,35
	210	3000	196	6185	4875	3877	2426	1,35
BRV 543	210	1000	257	2706	2148	1720	1091	1,31
	210	1200	257	3247	2578	2064	1310	1,31
	210	1400	257	3789	3007	2408	1528	1,31
	210	1600	257	4330	3437	2752	1746	1,31
	210	1800	257	4871	3866	3096	1965	1,31
	210	2000	257	5412	4296	3440	2183	1,31
	210	2200	257	5954	4726	3784	2401	1,31
	210	2400	257	6495	5155	4128	2620	1,31
	210	2600	257	7036	5585	4472	2838	1,31
	210	2800	257	7577	6014	4816	3056	1,31
	210	3000	257	8119	6444	5160	3274	1,31

zehnder *bank-radiavektor*

Модель	Высота скамейки,	Монтажная высота,	Монтажная длина,	Монтажная глубина,	Площадь поверхности,	Содержание воды,	Вес без воды,	Доля излучения,	Экспонент
	мм	мм	мм	мм	м²	л	кг	%	п
BRV 431	455	70	1000	196	2,92	2,60	13,30	11	71,97
	455	70	1200	196	3,50	3,12	15,96	11	86,36
	455	70	1400	196	4,09	3,64	18,62	11	100,75
	455	70	1600	196	4,67	4,16	21,28	11	115,14
	455	70	1800	196	5,26	4,68	23,94	11	129,54
	455	70	2000	196	5,84	5,20	26,60	11	143,93
	455	70	2200	196	6,42	5,72	29,26	11	158,32
	455	70	2400	196	7,01	6,24	31,92	11	172,72
	455	70	2600	196	7,59	6,76	34,58	11	187,11
	455	70	2800	196	8,18	7,28	37,24	11	201,50
	455	70	3000	196	8,76	7,80	39,90	11	215,90
BRV 541	455	70	1000	257	3,84	3,25	17,05	11	92,60
	455	70	1200	257	4,61	3,90	20,46	11	111,12
	455	70	1400	257	5,38	4,55	23,87	11	129,64
	455	70	1600	257	6,14	5,20	27,28	11	148,16
	455	70	1800	257	6,91	5,85	30,69	11	166,68
	455	70	2000	257	7,68	6,50	34,10	11	185,20
	455	70	2200	257	8,45	7,15	37,51	11	203,72
	455	70	2400	257	9,22	7,80	40,92	11	222,24
	455	70	2600	257	9,98	8,45	44,33	11	240,76
	455	70	2800	257	10,75	9,10	47,74	11	259,28
	455	70	3000	257	11,52	9,75	51,15	11	277,80
BRV 432	455	140	1000	196	5,94	5,20	26,85	9	107,99
	455	140	1200	196	7,13	6,24	32,22	9	129,59
	455	140	1400	196	8,32	7,28	37,59	9	151,19
	455	140	1600	196	9,50	8,32	42,96	9	172,79
	455	140	1800	196	10,69	9,36	48,33	9	194,38
	455	140	2000	196	11,88	10,40	53,70	9	215,98
	455	140	2200	196	13,07	11,44	59,07	9	237,58
	455	140	2400	196	14,26	12,48	64,44	9	259,18
	455	140	2600	196	15,44	13,52	69,81	9	280,78
	455	140	2800	196	16,63	14,56	75,18	9	302,38
	455	140	3000	196	17,82	15,60	80,55	9	323,97
BRV 542	455	140	1000	257	7,82	6,50	34,50	8	142,73
	455	140	1200	257	9,38	7,80	41,40	8	171,27
	455	140	1400	257	10,95	9,10	48,30	8	199,82
	455	140	1600	257	12,51	10,40	55,20	8	228,36
	455	140	1800	257	14,08	11,70	62,10	8	256,91
	455	140	2000	257	15,64	13,00	69,00	8	285,45
	455	140	2200	257	17,20	14,30	75,90	8	314,00
	455	140	2400	257	18,77	15,60	82,80	8	342,55
	455	140	2600	257	20,33	16,90	89,70	8	371,09
	455	140	2800	257	21,90	18,20	96,60	8	399,64
	455	140	3000	257	23,46	19,50	103,50	8	428,18
BRV 433	455	210	1000	196	8,97	7,80	40,35	8	139,72
	455	210	1200	196	10,76	9,36	48,42	8	167,66
	455	210	1400	196	12,56	10,92	56,49	8	195,61
	455	210	1600	196	14,35	12,48	64,56	8	223,55
	455	210	1800	196	16,15	14,04	72,63	8	251,49
	455	210	2000	196	17,94	15,60	80,70	8	279,44
	455	210	2200	196	19,73	17,16	88,77	8	307,38
	455	210	2400	196	21,53	18,72	96,84	8	335,32
	455	210	2600	196	23,32	20,28	104,91	8	363,27
	455	210	2800	196	25,12	21,84	112,98	8	391,21
	455	210	3000	196	26,91	23,40	121,05	8	419,15
BRV 543	455	210	1000	257	11,80	9,75	51,90	8	184,69
	455	210	1200	257	14,16	11,70	62,28	8	221,62
	455	210	1400	257	16,52	13,65	72,66	8	258,56
	455	210	1600	257	18,88	15,60	83,04	8	295,50
	455	210	1800	257	21,24	17,55	93,42	8	332,43
	455	210	2000	257	23,60	19,50	103,80	8	369,37
	455	210	2200	257	25,96	21,45	114,18	8	406,31
	455	210	2400	257	28,32	23,40	124,56	8	443,25
	455	210	2600	257	30,68	25,35	134,94	8	480,18
	455	210	2800	257	33,04	27,30	145,32	8	517,12
	455	210	3000	257	35,40	29,25	155,70	8	554,06

zehnder bank-radiavektor

Модель	Монтажная высота, мм	Монтажная длина, мм	Монтажная глубина, мм	Тепловая мощность при температуре системы				Экспонент n
				90/70/20°C	75/65/20°C	70/55/20°C	55/45/20°C	
				Ватт	Ватт	Ватт	Ватт	
BRV 431/1	70	1000	256	1190	958	778	507	1,23
	70	1200	256	1428	1150	933	609	1,23
	70	1400	256	1666	1341	1089	710	1,23
	70	1600	256	1904	1533	1244	812	1,23
	70	1800	256	2142	1724	1400	913	1,23
	70	2000	256	2380	1916	1555	1015	1,23
	70	2200	256	2618	2108	1711	1116	1,23
	70	2400	256	2856	2299	1866	1218	1,23
	70	2600	256	3094	2491	2022	1319	1,23
	70	2800	256	3332	2682	2177	1421	1,23
	70	3000	256	3570	2874	2333	1522	1,23
BRV 541/1	70	1000	317	1462	1177	955	623	1,23
	70	1200	317	1755	1412	1146	748	1,23
	70	1400	317	2047	1648	1337	873	1,23
	70	1600	317	2339	1883	1529	997	1,23
	70	1800	317	2632	2119	1720	1122	1,23
	70	2000	317	2924	2354	1911	1247	1,23
	70	2200	317	3217	2589	2102	1371	1,23
	70	2400	317	3509	2825	2293	1496	1,23
	70	2600	317	3801	3060	2484	1621	1,23
	70	2800	317	4094	3296	2675	1745	1,23
	70	3000	317	4386	3531	2866	1870	1,23
BRV 432/1	140	1000	256	1718	1373	1107	712	1,27
	140	1200	256	2061	1648	1328	855	1,27
	140	1400	256	2405	1922	1550	997	1,27
	140	1600	256	2748	2197	1771	1140	1,27
	140	1800	256	3092	2471	1992	1282	1,27
	140	2000	256	3435	2746	2214	1424	1,27
	140	2200	256	3779	3021	2435	1567	1,27
	140	2400	256	4122	3295	2657	1709	1,27
	140	2600	256	4466	3570	2878	1852	1,27
	140	2800	256	4809	3844	3099	1994	1,27
	140	3000	256	5153	4119	3321	2137	1,27
BRV 542/1	140	1000	317	2093	1676	1353	874	1,26
	140	1200	317	2512	2011	1624	1049	1,26
	140	1400	317	2930	2346	1895	1224	1,26
	140	1600	317	3349	2682	2166	1398	1,26
	140	1800	317	3767	3017	2436	1573	1,26
	140	2000	317	4186	3352	2707	1748	1,26
	140	2200	317	4605	3687	2978	1923	1,26
	140	2400	317	5023	4022	3248	2097	1,26
	140	2600	317	5442	4358	3519	2272	1,26
	140	2800	317	5860	4693	3790	2447	1,26
	140	3000	317	6279	5028	4060	2622	1,26
BRV 433/1	210	1000	256	2312	1832	1464	926	1,32
	210	1200	256	2775	2198	1757	1111	1,32
	210	1400	256	3237	2565	2050	1297	1,32
	210	1600	256	3699	2931	2343	1482	1,32
	210	1800	256	4162	3298	2636	1667	1,32
	210	2000	256	4624	3664	2929	1852	1,32
	210	2200	256	5087	4030	3222	2037	1,32
	210	2400	256	5549	4397	3515	2223	1,32
	210	2600	256	6012	4763	3808	2408	1,32
	210	2800	256	6474	5130	4100	2593	1,32
	210	3000	256	6937	5496	4393	2778	1,32
BRV 543/1	210	1000	317	2841	2251	1799	1138	1,32
	210	1200	317	3409	2701	2159	1366	1,32
	210	1400	317	3977	3151	2519	1593	1,32
	210	1600	317	4546	3602	2879	1821	1,32
	210	1800	317	5114	4052	3239	2048	1,32
	210	2000	317	5682	4502	3599	2276	1,32
	210	2200	317	6250	4952	3959	2503	1,32
	210	2400	317	6818	5402	4319	2731	1,32
	210	2600	317	7387	5853	4678	2959	1,32
	210	2800	317	7955	6303	5038	3186	1,32
	210	3000	317	8523	6753	5398	3414	1,32

zehnder *bank-radiavektor*

Модель	Высота скамейки,	Монтажная высота,	Монтажная длина,	Монтажная глубина,	Площадь поверхности,	Содержание воды,	Вес без воды,	Доля излучения,	Экспонент
	мм	мм	мм	мм	м²	л	кг	%	п
BRV 431/1	455	70	1000	256	3,78	2,60	15,45	12	82,37
	455	70	1200	256	4,54	3,12	18,54	12	98,84
	455	70	1400	256	5,29	3,64	21,63	12	115,32
	455	70	1600	256	6,05	4,16	24,72	12	131,79
	455	70	1800	256	6,80	4,68	27,81	12	148,26
	455	70	2000	256	7,56	5,20	30,90	12	164,74
	455	70	2200	256	8,32	5,72	33,99	12	181,21
	455	70	2400	256	9,07	6,24	37,08	12	197,69
	455	70	2600	256	9,83	6,76	40,17	12	214,16
	455	70	2800	256	10,58	7,28	43,26	12	230,63
	455	70	3000	256	11,34	7,80	46,35	12	247,11
BRV 541/1	455	70	1000	317	4,70	3,25	19,20	12	92,60
	455	70	1200	317	5,64	3,90	23,04	12	121,44
	455	70	1400	317	6,58	4,55	26,88	12	141,68
	455	70	1600	317	7,52	5,20	30,72	12	161,92
	455	70	1800	317	8,46	5,85	34,56	12	182,16
	455	70	2000	317	9,40	6,50	38,40	12	202,40
	455	70	2200	317	10,34	7,15	42,24	12	222,64
	455	70	2400	317	11,28	7,80	46,08	12	242,88
	455	70	2600	317	12,22	8,45	49,92	12	263,12
	455	70	2800	317	13,16	9,10	53,76	12	283,36
	455	70	3000	317	14,10	9,75	57,60	12	303,60
BRV 432/1	455	140	1000	256	7,74	5,20	31,20	9	118,05
	455	140	1200	256	9,29	6,24	37,44	9	141,66
	455	140	1400	256	10,84	7,28	43,68	9	165,27
	455	140	1600	256	12,38	8,32	49,92	9	188,88
	455	140	1800	256	13,93	9,36	56,16	9	212,49
	455	140	2000	256	15,48	10,40	62,40	9	236,10
	455	140	2200	256	17,03	11,44	68,64	9	259,71
	455	140	2400	256	18,58	12,48	74,88	9	283,32
	455	140	2600	256	20,12	13,52	81,12	9	306,93
	455	140	2800	256	21,67	14,56	87,36	9	330,54
	455	140	3000	256	23,22	15,60	93,60	9	354,15
BRV 542/1	455	140	1000	317	9,62	6,50	38,85	9	144,10
	455	140	1200	317	11,54	7,80	46,62	9	172,92
	455	140	1400	317	13,47	9,10	54,39	9	201,74
	455	140	1600	317	15,39	10,40	62,16	9	230,57
	455	140	1800	317	17,32	11,70	69,93	9	259,39
	455	140	2000	317	19,24	13,00	77,70	9	288,21
	455	140	2200	317	21,16	14,30	85,47	9	317,03
	455	140	2400	317	23,09	15,60	93,24	9	345,85
	455	140	2600	317	25,01	16,90	101,01	9	374,67
	455	140	2800	317	26,94	18,20	108,78	9	403,49
	455	140	3000	317	28,86	19,50	116,55	9	432,31
BRV 433/1	455	210	1000	256	11,96	7,80	46,95	8	157,52
	455	210	1200	256	14,35	9,36	56,34	8	189,02
	455	210	1400	256	16,74	10,92	65,73	8	220,52
	455	210	1600	256	19,14	12,48	75,12	8	252,03
	455	210	1800	256	21,53	14,04	84,51	8	283,53
	455	210	2000	256	23,92	15,60	93,90	8	315,03
	455	210	2200	256	26,31	17,16	103,29	8	346,54
	455	210	2400	256	28,70	18,72	112,68	8	378,04
	455	210	2600	256	31,10	20,28	122,07	8	409,54
	455	210	2800	256	33,49	21,84	131,46	8	441,05
	455	210	3000	256	35,88	23,40	140,85	8	472,55
BRV 543/1	455	210	1000	317	14,52	9,75	58,50	9	193,54
	455	210	1200	317	17,42	11,70	70,20	9	232,25
	455	210	1400	317	20,33	13,65	81,90	9	270,96
	455	210	1600	317	23,23	15,60	93,60	9	309,67
	455	210	1800	317	26,14	17,55	105,30	9	348,38
	455	210	2000	317	29,04	19,50	117,00	9	387,08
	455	210	2200	317	31,94	21,45	128,70	9	425,79
	455	210	2400	317	34,85	23,40	140,40	9	464,50
	455	210	2600	317	37,75	25,35	152,10	9	503,21
	455	210	2800	317	40,66	27,30	163,80	9	541,92
	455	210	3000	317	43,56	29,25	175,50	9	580,63