




JEN CE-82PX-W



JEN CE-82PX-B



диапазон вертикальной регулировки датчика движения составляет 90° / диапазон горизонтальной регулировки датчика движения, составляет 180° / диапазон обнаружения движения до 12м / максимальный диапазон действия датчика движения, составляет 180° / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 5с до 12мин / возможность установки степени интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает диапазон вертикального регулирования датчика руху становить 90° / диапазон горизонтального регулирования датчика руху становить 180° / дальность виявлення рухомого об'єкта до 12м / максимальний діапазон дії датчика руху становить 180° / можливість регулювання часу роботи прожектора в діапазоні від 5сек. до 12хв. / можливість установа рівня інтенсивності освітлювання навколишнього середовища, при якому прилад вмикається

- корпус: сплав алюминия / светоотражатель: алюминий / защитный плафон: закалённое стекло
- корпус: сплав алюмінію / світловідбивач: алюміній / захист: гартоване скло

Kanlux		
JEN CE-82PX-W	00658	белый / білий
JEN CE-82PX-B	00657	черный / чорний
220-240V~	50/60Hz	

АКСЕССУАРЫ / АКСЕСУАРИ

GLASS-CE-82	72163	защитное стекло для галогеновых прожекторов JEN CE / захисне скло для прожектора JEN CE
-------------	-------	---


MEX CE-81PX



MEX CE-81PX-W



MEX CE-81PX-B



диапазон вертикальной регулировки датчика движения составляет 90° / диапазон горизонтальной регулировки датчика движения, составляет 180° / диапазон обнаружения движения до 12м / максимальный диапазон действия датчика движения, составляет 180° / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 5с до 12мин / возможность установки степени интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает диапазон вертикального регулирования датчика руху становить 90° / диапазон горизонтального регулирования датчика руху становить 180° / дальность виявлення рухомого об'єкта до 12м / максимальний діапазон дії датчика руху становить 180° / можливість регулювання часу роботи прожектора в діапазоні від 5сек. до 12хв. / можливість установа рівня інтенсивності освітлювання навколишнього середовища, при якому прилад вмикається

- корпус: сплав алюминия / светоотражатель: алюминий / защитный плафон: закалённое стекло
- корпус: сплав алюмінію / світловідбивач: алюміній / захист: гартоване скло

Kanlux		
MEX CE-81PX-W	00656	белый / білий
MEX CE-81PX-B	00655	черный / чорний
220-240V~	50/60Hz	

АКСЕССУАРЫ / АКСЕСУАРИ

GLASS-CE-81	72159	защитное стекло для галогеновых прожекторов MEX CE / захисне скло для прожектора MEX CE
-------------	-------	---