




EDIT SL-300R-P-B

- корпус: сплав алюминия / светоотражатель: алюминий / защитный плафон: закалённое стекло
- корпус: сплав алюмінію / світловідбивач: алюміній / захист: гартоване скло



диапазон вертикальной регулировки датчика движения составляющий 90° / диапазон горизонтальной регулировки датчика движения, составляющий 180° / диапазон обнаружения движения до 12м / максимальный диапазон действия датчика движения, составляющий 180° / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 5с до 12мин / возможность установки степени интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает диапазон вертикального регулирования датчика руху становить 90° / діапазон горизонтального регулювання датчика руху становить 180° / дальність виявлення рухомого об'єкта до 12м / максимальний діапазон дії датчика руху становить 180° / можливість регулювання часу роботи прожектора в діапазоні від 5сек. до 12хв. / можливість установлення рівня інтенсивності освітлювання навколишнього середовища, при якому прилад вмикається

Kanlux		
EDIT SL-300R-P-B	00687	черный / чорний
220-240V~	50/60Hz	max 300
J-118mm	R7s	180
90	3 x 2,5	1,0
IP	44	1/-12
-20~35	820	CE

АКСЕССУАРЫ / АКСЕСУАРИ


GLASS-SL-300R-F 72166 защитное стекло для галогеновых прожекторов EDIT SL / захисне скло для галогенових прожекторів EDIT SL

FARE SL



FARE SL-150R-P-B

- корпус: сплав алюминия / светоотражатель: алюминий / защитный плафон: закалённое стекло
- корпус: сплав алюмінію / світловідбивач: алюміній / захист: гартоване скло



диапазон вертикальной регулировки датчика движения составляющий 90° / диапазон горизонтальной регулировки датчика движения, составляющий 180° / диапазон обнаружения движения до 12м / максимальный диапазон действия датчика движения, составляющий 180° / возможность регулировки времени свечения светильника в диапазоне от 5с до 12мин / возможность установки степени интенсивности освещения окружающей среды, при котором устройство работает диапазон вертикального регулирования датчика руху становить 90° / діапазон горизонтального регулювання датчика руху становить 180° / дальність виявлення рухомого об'єкта до 12м / максимальний діапазон дії датчика руху становить 180° / можливість регулювання часу роботи прожектора в діапазоні від 5сек. до 12хв. / можливість установлення рівня інтенсивності освітлювання навколишнього середовища, при якому прилад вмикається

Kanlux		
FARE SL-150R-P-B	00682	черный / чорний
220-240V~	50/60Hz	max 150
J-78mm	R7s	180
90	3 x 2,5	1,0
IP	44	1/-12
-20~35	640	CE

АКСЕССУАРЫ / АКСЕСУАРИ

GLASS-SL-150R-F 72165 защитное стекло для галогеновых прожекторов FARE SL / захисне скло для галогенових прожекторів FARE SL