

MARMORINO

Матовое покрытие на основе известкового молочка длительной выдержки

Покрытие на основе известкового молочка длительной выдержки, процеженного и обработанного специальным образом для получения благородной гладкой однородной матовой отделки поверхности.

Особый состав и технология производства гарантируют отличные характеристики прочности, продолжительности работы до застывания и сроков годности в сочетании с традиционными для этого материала парапроницаемостью, слабой загрязняемостью поверхности и устойчивостью к воздействию плесени и бактерий.

Плотность:	1,72 KG/LT ± 0,02 KG/LT
pH	± 9
Сухой остаток:	70,70%
Глянцевание:	45 gloss ± 2 gloss

Рекомендации по нанесению:

Поверхность должна быть сухой, гладкой и хорошо изолированной. При необходимости следует заштукатурить или зашпаклевать неровности, до получения идеально плоской поверхности. Затем нанести один слой изолирующего состава ACRILFIX.

Применение грунта FONDO R:

Развести продукт водой в пропорции 20-30% и нанести в два слоя валиком с коротким ворсом или кистью. Время между нанесением первого и второго слоя 4-5 часов.

Нанесение Marmorino шпателем:

Для достижения наилучших результатов, нанесите два слоя Marmorino с разницей 8-10 часов между слоями. Нанести первый и второй слой с помощью специального шпателя из нержавеющей стали таким образом, чтобы получить ровную поверхность. Затем, совершенно чистым шпателем, тянуть продукт до требуемой заглаженной поверхности.

Температура нанесения:	Мин. 5.°C; Мак. 40.°C (при относительной влажности воздуха 80%)
Влажность:	Наносить на сухую поверхность
Подходящий грунт:	FONDO R
Инструмент:	Специальный шпатель из нержавеющей стали
Специальный:	Вода
Состояние продукта:	Готов к применению



Формат упаковки:

5 KG – 20 KG

Доступные базы:

BN – neutral base

Каталог колеровки:

cartella colori STUCCO ANTICO

Средства защиты:

023 CERA PER STUCCO ANTICO

Состав:

Настенное покрытие на основе гашеной извести в водной дисперсии, пигментов и специальных наполнителей

Инструкция по безопасности:

Этот продукт не требует маркировки ЕЕС. Применять продукт согласно нормам гигиены и безопасности.

Информация о хранении:

Длительность хранения: 2 года в оригинальной не вскрытой таре.
Температура хранения должна быть мин. 5.°C и мак. 36.°C.
Предохранять от мороза.

Вид отходов:

Пустая тара и остатки должны быть утилизированы со строительными отходами.

Giolli srl гарантирует, что информация, содержащаяся в настоящей технической спецификации - правильная, в меру своих технических и научных знаний. Тем не менее Giolli srl не несет никакой ответственности за результаты, полученные посредством использования своей продукции в условиях применения, которые находятся вне его контроля и / или проверки.

Расход:	~ 1-2 Kg на метр квадратный
Очистка инструментов:	Немедленно после использования, в воде
Время обработки:	25 минут
Высыхание при 23.°C при 65%относительной влажности воздуха:	Устойчивость к прикосновениям: 40 мин Полное высыхание: 1,5 часа
Высыхание слоев:	Minimo 2 ore

023 STUCCO ANTICO CERA(Воск)

Бесцветное прозрачное защитное покрытие на основе воска в водном растворе и специальных добавок для внутренних работ. Используется в качестве защиты декоративных покрытий Stucco Antico, Stucco Antico Madreperlato, Marmorino, Encausto. Обработанная поверхность приобретает хороший водоотталкивающий эффект, легко моется и устойчива к истиранию.

Применение: Продукт наносится срезающими движениями шпателя из нержавеющей стали с закруглёнными углами. Наносится тонким слоем один или несколько раз. Хотя это самополирующийся материал, после высыхания рекомендуется обработать поверхность сухой шерстяной салфеткой, для придания ей равномерного блеска.
Приблизительная выход: ~ 0,020 кг / м2