



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Kontakt Grund

Адгезионная грунтовка

**ГОТОВАЯ
к применению**

Наименование продукции: Грунтовка ВН П 1 Д «Kontakt Grund» СТБ 1263	
Краткая характеристика материала:	Адгезионная грунтовка
Фасовка (кг)	Масса: 1,4 кг; 2,8 кг; 7 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для обработки плотных строительных материалов (монолитные бетонные стены, железобетонные конструкции и др.) или гладких поверхностей (неглазуванная керамическая плитка и др.) с целью создания промежуточного слоя перед нанесением гипсовых, полимерцементных и др. штукатурок, а также структурных красок и шпатлёвок. Грунтовка может быть использована при проведении ремонтных работ для подготовки к окраске поверхностей, ранее окрашенных алкидными или масляными составами. Грунтовка содержит минеральный наполнитель. Для внутренних и наружных работ.
СВОЙСТВА:	значительно улучшает сцепление последующего слоя краски с основанием. Благодаря наличию минерального наполнителя образует шероховатое полупрозрачное покрытие. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	150-250 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности при однослойном нанесении.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	Грунтовка готова к применению. Перед употреблением перемешать. Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Поверхность обеспылить и очистить от грязи, мазута, жира. Покраску загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.