



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Alpenweiss

альпийская Влагостойкая моющаяся
краска для стен и потолков
лёгкость очищения



Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная «Alpenweiss» ТУ РБ 28882332.001-98
Краткая характеристика материала:	Влагостойкая моющаяся краска для стен и потолков
Фасовка (кг)	База А: 1,5 кг; 3,75 кг; 7,5 кг; 15 кг; 22,5 кг База TR: 3 кг; 10 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для получения стойких к мытью покрытий стен и потолков внутри жилых и административных помещений. Рекомендуется для помещений, где требуется периодическая влажная уборка: кухни, коридоры, лестничные клетки, салоны, студии.
СВОЙСТВА:	матовая краска с хорошей адгезией к основанию и высокой укрывистостью. Образует равномерное покрытие, устойчивое к мытью и повышенной влажности. После высыхания краска образует равномерное матовое покрытие, устойчивое к воздействию влаги и мытью (2 класс влажного истирания согласно DIN EN 13 300). Специальный воск, содержащийся в краске, придает окрашенной поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства и облегчает уход за поверхностью. Не содержит органических растворителей, без запаха.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, белый пигмент – диоксид титана, воск, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	250-300 г/м ² при двухслойном покрытии.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в прохладном месте в плотно закрытой таре. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от +5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или безвоздушным краскопультом. Окрашиваемое основание следует очистить от пыли и других загрязнений, удалить непрочные держателеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 часов после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 часа после нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
КОЛЕРОВКА:	машинная колеровка по системе Eskarocolor или ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»
ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 224025 Брест, Республика Беларусь
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908, 298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by
www.condor.by

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB

