



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

CondorКраска
для высококачественной отделки**Haus Proff****HAUS PROFF 7**Шелковисто-матовая. Многократное мытьё
Отличные декоративные характеристики
Высший класс износостойкости и очищения

Наименование продукции:	Краска водно-дисперсионная «Haus Proff 7» ТУ BY 200551259.011-2012
Краткая характеристика материала:	Шелковисто - матовая краска для профессионального окрашивания потолков и стен.
Фасовка (кг)	Масса нетто: 3,25кг; 6,5кг; 13кг.
НАЗНАЧЕНИЕ:	для окраски стен и потолков в жилых и офисных помещениях с нормальной влажностью, в том числе в помещениях, где требуется частая влажная уборка. Используется для окраски новых минеральных поверхностей (бетона, газобетона, гипсокартонных плит, кирпичной кладки, заштатлеванных, оштукатуренных поверхностей), ДСП, ДВП, а так же поверхностей, ранее окрашенных водно-дисперсионными красками или оклеенных стекловолокнистыми обоями и другими окрашиваемыми отделочными материалами. Краска формирует тонкий слой, в связи с чем подходит для окраски структурных поверхностей (декоративных штукатурок, структурных обоев различных видов и др.).
СВОЙСТВА:	шелковисто-матовая моющаяся краска для внутренних работ. Обладает высокой адгезией и укрывистостью и формирует гладкое покрытие с высокими декоративными характеристиками. Краска удобна в работе: легко и равномерно наносится, не брызгает, не течет с инструмента. Образует покрытие, устойчивое к многократному мытью и истиранию (1 класс по СТБ EN 13300). Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, дисперсия сополимерная (BAE), белый пигмент – диоксид титана, мраморный порошок, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	220-260 г/м ² при двухслойном покрытии в зависимости от типа и подготовки поверхности. При окрашивании рельефных, не ровных поверхностей или поверхностей с высокой впитывающей способностью - расход краски увеличивается и определяется опытным путём.
ХРАНЕНИЕ:	краску хранить в прохладном месте в плотно укупленной упаковке. Избегать замораживания. Минимально и максимально допустимые пределы температуры хранения и транспортировки от + 5 °С до + 40 °С.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	перед использованием краску тщательно перемешать. Наносить в два слоя волосяным или лаковым валиком, краскопультом. В труднодоступных для окраски местах использовать кисть. Окрашиваемое основание следует очистить от загрязнений, удалить непрочно держащиеся фрагменты старой краски. Для получения качественного и долговечного покрытия окрашиваемое основание рекомендуется предварительно обработать одной из грунтовок ТМ CONDOR: Tiefgrund LF, Tiefgrund AS, Tiefgrund Bio. Второй слой краски наносить через 4 – 6 ч после нанесения первого. Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Покрытие устойчиво к воздействию влаги через 24 ч после нанесения. Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 3-4 нед. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовые отходы, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
ЦВЕТ, КОЛЕРОВКА:	белая. Машинная колеровка до 15000 оттенков по системе Eskaracolor или ручная колеровка пигментными пастами Vollton ТМ Condor.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании краски в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.

Иностранное общество с ограниченной ответственностью «КОНДОР»
ул. Лейтенанта Рябцева, 110, 224025 Брест, Республика Беларусь
Тел./факс: (162) 298-850, (162) 298-908, 298-198, (162) 298-533 e-mail: info@condor.by
www.condor.by

Предприятие входит в состав
холдинга Eskaro Group AB

