



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Lotus Effekt

Состав для защиты
минеральных поверхностей от влаги



Наименование продукции: Грунтовка ВН П 1 Д «Lotus Effekt» СТБ 1263	
Краткая характеристика материала:	Состав для защиты от влаги минеральных поверхностей.
Фасовка (кг)	Масса: 0,25 кг; 0,5 кг; 2 кг; 5 кг
НАЗНАЧЕНИЕ:	для обработки fugи, для заполнения швов, а также для защиты от влаги пористых строительных материалов (бетона, газобетона, силикатного кирпича, штукатурки, искусственного камня на минеральной основе, неглазурованной керамической плитки, тротуарной плитки и др.). Для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА:	глубоко проникает в верхний слой минерального основания, придавая поверхности водоотталкивающий эффект при сохранении высокой паропроницаемости. Значительно уменьшает загрязнение поверхности и облегчает последующий уход за ней в процессе эксплуатации. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, силиконовая эмульсия, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	100-200 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности при однослойном нанесении.
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	готова к применению. Перед употреблением перемешать. Наносить кистью, валиком, поролоновой губкой или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Поверхность обеспылить и очистить от грязи, мазута, жира. Сильно впитывающие поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 ч. Поверхность может подвергаться дальнейшей эксплуатацией спустя 24 ч после нанесения грунтовки. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.