

DB104S 1X4P/SMD




DB106S 1X6P/SMD



DB108S 1X8P/SMD



DB112S 1X12P/SMD



DB118S 1X18P/SMD



DB212S 2X12P/SMD




DB312S 3X12P/SMD

► корпус, дверцы: материал ABS / цвет: белый/коричневый

► корпус, дверцы: ABS-пластмаса / колір: білий/коричневий

Kanlux	Kanlux			[g]
DB104S 1X4P/SMD	03830	4P	1/-/20	310
DB106S 1X6P/SMD	03831	6P	1/-/20	400
DB108S 1X8P/SMD	03832	8P	1/-/20	750
DB112S 1X12P/SMD	03833	12P	1/-/10	650
DB118S 1X18P/SMD	03834	18P	1/-/10	960
DB212S 2X12P/SMD	03835	2 x 12P	1/-/10	1160
DB312S 3X12P/SMD	03836	3 x 12P	1/-/5	2030



дверцы, открывающиеся вверх / максимальная допустимая температура корпуса, составляющая 70°C / жаростойкость корпуса, составляющая 850°C, для электрооборудования составляющая 650°C/30s

дверцята відчиняються угору / максимально допустима температура корпусу становить 70°C / жаростійкість корпусу становить 850°C, жаростійкість електричного обладнання становить 650°C/30с




Kanlux

SEAL NT-SMD



19151




Kanlux

Z-DB



03859



винты для распределительных устройств наружной установки DB/SMD, единичная упаковка помещает 2 штук
гвинти для навісних розподільних щитків DB/SMD, одинична упаковка, кількість 2 шт.

заглушка для распределителей серии DB, используется для маскировки неприкрытых поверхностей в распределительных щитах серии DB

заглушка для коммутаторов серии DB, використовується для маскування неприкрытых поверхонь у коммутаторах серії DB