



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА

Condor

Tiefgrund AS

Влагозащитная грунтовка
для пористых минеральных оснований



Наименование продукции:	Грунтовка ВН П 1 Д «Tiefgrund AS» СТБ 1263
Краткая характеристика материала:	Влагозащитная грунтовка для пористых минеральных оснований.
Фасовка (кг)	Масса: 0,5 кг; 2 кг; 5 кг;
НАЗНАЧЕНИЕ:	для грунтования пористых минеральных оснований (шпатлевки, штукатурки, гипсокартона, кирпича, бетона и др.) перед окраской водно-дисперсионными красками, оклейкой обоями, облицовкой керамической плиткой, под нанесение декоративной штукатурки. Для наружных и внутренних работ.
СВОЙСТВА:	грунтовка глубоко проникает в верхний слой минерального основания и защищает поверхность от воздействия влаги. Улучшает сцепление последующего слоя красок с основанием. Не содержит органических растворителей.
СОСТАВ:	вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.
РАСХОД:	20-65 г/м ² в зависимости от впитывающей способности поверхности при однослойном нанесении
ХРАНЕНИЕ:	в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже + 5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:	грунтовка TIEFGRUND AS является концентратом. Для грунтования нормально впитывающих поверхностей разбавить чистой холодной водой в соотношении 1:5, для сильно впитывающих – 1:6 – 1:7. Не применять в неразбавленном виде! Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 часов. Покраску загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения. После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.
МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:	Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!
Срок годности:	Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.