



Освещение общественных помещений, офисов и ЖКХ

Характеристики

Айсберг призма, 28 Вт арт. VILED CC 03-У-А-28-1190.130.15-4-0-65

Основные характеристики светильника

Светодиодный светильник "Айсберг призма", 28 Вт

Степень защиты от внешних воздействий, IP	65
Класс защиты от поражения эл. током	I
Климатическое исполнение	УХЛ4
Габаритные размеры светильника, мм	1190x130x15
Масса светильника, НЕТТО, кг	0,45
Количество светильников в упаковке, шт.	5
Масса БРУТТО, кг	2,5
Материал корпуса	Пластик
Материал рассеивателя	Полистирол
Гарантия	3 года
Тип крепления	Накладной / подвесной




Код товара: 3764

Электротехнические характеристики:

Напряжение питания, В	170-264
Диапазон рабочих частот, Гц	50 / 60
Потребляемая мощность, Вт	28
Коэффициент мощности светильника, cos φ	≥ 0,9
Температура эксплуатации, °С	+40 / -40

Схема крепления / подключения



Светотехнические характеристики:

Световой поток светильника (номинальный), Лм	3080 ÷ 3360
Цветовая температура, К	4000
Индекс цветопередачи, Ra	≥ 80
Кривая силы света	Д (косинусная)
Коэффициент пульсации, %	< 5
Ресурс светодиодов, час.	100 000

Кривые силы света

