

**VOCE DI CAPITOLATO
RIVESTIMENTO IN
MONOPOROSA BIANCA**

**ELITE
PEARL WHITE 25x75
Finitura LUCIDA**

Piastrelle in monoporosa ottenute per pressatura di un supporto bianco successivamente smaltato e cotto al altissime temperature (> 1050 °C)

- **PRODUTTORE:** CERAMICHE ITALON
- **PRODOTTO:** PEARL WHITE
- **SERIE:** ELITE
- **FORMATO:** 25x75
- **FINITURA:** LUCIDA
- **SPESSORE:** 8,5 mm
- **Temperatura di cottura** >1050°C
- **Gruppo di appartenenza** secondo la norma EN 14411 ISO 13006 annex L: gruppo BIII
- **Caratteristiche dimensionali** in conformità alla norma ISO 10545-2
- **Percentuale media di assorbimento d'acqua:** 10%<E<20% (in conformità alla norma ISO 10545-3) (*)
- **Resistenza media alla flessione:** S ≥ 200 N R≥ 12 N/mm² (in conformità alla norma ISO 10545-4)
- **Resistente al cavillo** (secondo la alla norma ISO 10545-11)

**ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПО БЕЛОЙ
МОНОПОРОЗЕ**

**ЭЛИТ
ПЕРА УАЙТ 25x75
Тип поверхности ГЛЯНЦЕВАЯ**

Плитки монопорозы получают путём прессования белой основы (сырья) с последующим глазурированием и обжигом при высоких температурах (> 1050 °C)

- **Производитель:** «ITALON – ЗАО Керамогранитный завод»
- **Продукт:** ПЕРА УАЙТ
- **Серия:** ЭЛИТ
- **Формат:** 25x75
- **Тип поверхности:** ГЛЯНЦЕВАЯ
- **Толщина:** 8,5 мм
- **Температура обжига** > 1050°C
- **Классификация по стандарту** EN 14411 ISO 13006 приложение L: группа BIII
- **Размерные характеристики** в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-2
- **Средний коэффициент водопоглощения:** 10%<E<20% (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-3) (*)
- **Средняя прочность на изгиб:** S ≥ 200 N R≥ 12 Н/мм² (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-4)
- **Стойкость к образованию кракелюров** (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-11)

<ul style="list-style-type: none"> ➤ Resistenza all'attacco chimico: (in conformità alla norma ISO 10545-13): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Resistenza ai prodotti chimici di uso domestico ed agli additivi per piscina: GA ➤ Resistenza a basse concentrazioni di acidi e alcali: GLA ➤ Resistenza ad alte concentrazioni di acidi e alcali: GHA ➤ Resistenza alle macchie: pulibile (in conformità alla norma ISO 10545-14) 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Стойкость к воздействию химических веществ: (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-13): <ul style="list-style-type: none"> ➤ Стойкость к воздействию бытовой химии, а также химии для бассейнов: GA ➤ Стойкость к воздействию кислот и щелочей низкой концентрации: GLA ➤ Стойкость к воздействию кислот и щелочей высокой концентрации: GHA ➤ Стойкость к образованию пятен (в соответствии с требованиями стандарта ISO 10545-14)
<p>(*) Valori medi riferiti agli ultimi due anni di produzione</p>	<p>(*) Средние показатели по двум последним годам производства</p>