



ТРАДИЦИИ НЕМЕЦКОГО КАЧЕСТВА  
**Condor**

## Tiefgrund Fassade

Фасадная грунтовка  
с добавками против роста микроорганизмов

**1:5**  
КОНЦЕНТРАТ



|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование продукции:           | Грунтовка Н П 1 Д «Tiefgrund Fassade» СТБ 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Краткая характеристика материала: | Фасадная силиконсодержащая грунтовка, содержит добавки против роста микроорганизмов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Фасовка (кг)                      | Масса: 5 кг; 10 кг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| НАЗНАЧЕНИЕ:                       | для грунтования пористых оснований (шпатлевки, штукатурки, гипсокартона, кирпича, бетона и др.) перед окраской водно-дисперсионными красками и нанесением декоративных штукатурок. Для наружных работ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| СВОЙСТВА:                         | глубоко проникает в верхний слой минерального основания. Уменьшает пористость поверхности и выравнивает её впитывающую способность. Содержит силиконовую эмульсию, придающую поверхности высокую паропроницаемость. Улучшает сцепление последующего слоя красок с основанием. Подавляет развитие микроорганизмов под слоем краски. Не содержит органических растворителей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| СОСТАВ:                           | вода, полимерная акриловая дисперсия, вспомогательные вещества.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| РАСХОД:                           | 20-65 г/м <sup>2</sup> в зависимости от впитывающей способности поверхности при однослойном нанесении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ХРАНЕНИЕ:                         | в прохладном месте в плотно закрытой таре при температуре не ниже +5 °С и не выше + 40 °С. Избегать замораживания.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:                | <p>грунтовка TIEFGRUND Fassade является концентратом. Для грунтования нормально впитывающих поверхностей разбавить чистой холодной водой в соотношении 1:5, для сильно впитывающих – 1:6 – 1:7. Не применять в неразбавленном виде! Наносить кистью, валиком или распылителем при температуре основания и окружающего воздуха не ниже + 5 °С и не выше + 30 °С. Не допускается производить работы во время дождя, тумана, измороси! Проблемные (осыпающиеся) поверхности грунтовать дважды с интервалом не менее чем 6 часов. Покраску загрунтованной поверхности проводить после полного высыхания грунтовки не ранее, чем через 12 ч после ее нанесения.</p> <p>После покраски рабочий инструмент промыть водой. Остатки высохшей грунтовки подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки.</p> |
| МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:            | Беречь от детей! При попадании грунтовки в глаза или на кожу – промыть водой!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Срок годности:                    | Гарантийный срок и срок годности: 24 мес с даты изготовления.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |