

Технический лист № 007 Мастика Döcke для гибкой черепицы

Редакция от 19.02.2016 г.

1. Описание продукции.

Мастика Döcke для гибкой черепицы - состав на основе модифицированного битума, органического растворителя, пластификатора, наполнителя и гербицидной добавки. Не содержит толуола и других токсичных растворителей.

2. Назначение.

Герметизация нахлестов и мест примыкания битумной черепицы, ендового и подкладочного ковров.

3. Особенности.

Высокая клеящая способность, густая консистенция. Гербицидная добавка препятствует распространению растений, мхов и лишайников.

4. Физико-механические характеристики.

№ п/п	Наименование показателя	Нормативное значение ед. измерения
1	Время высыхания одного слоя при 20 °С	не более 24 ч
2	Массовая доля летучих веществ	не менее 60%
3	Температура размягчения сухого остатка	не менее 90 °С
4	Прочность сцепления с металлом	не менее 0,5 МПа
5	Прочность сцепления с бетоном	не менее 0,5 МПа
6	Водопоглощение в течение 24 ч	не более 0,4% по массе
7	Гибкость на бруске, г=5 мм, при температуре -25°С	трещин нет
8	Средний расход	0,5 л/м ²

5. Логистические характеристики.



№ п/п	Тара	Кол-во в упаковке, шт	Кол-во на поддоне, шт
1	10 л (ведро)	1	50
2	5 л (ведро)	4	120
3	0,29 л (картриджи)	24	792

6. Правила хранения.

Хранить в оригинальной упаковке при температуре от -30 до +35 °С. Предохранять от воздействия влаги и прямых солнечных лучей, вдали от нагревательных приборов и открытых источников огня. Не хранить в жилых помещениях и в контакте с продуктами питания. Держать в недоступном для детей месте. Гарантийный срок хранения при условии герметичной упаковки - 24 месяца.