



Декоративная лазурь Primavera полуматовая

Для внутренних работ
ТУ BY 600112981.046-2012

- Полуматовое индивидуальное изысканное покрытие
- Не требует профессиональных малярных навыков
- Устойчива к влажной уборке с применением моющих средств
- Для придания цвета фактурным покрытиям

Краткий обзор

Назначение	Для эффектной художественно-декоративной отделки стен и потолков в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast, а также предварительно окрашенных водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN.
Свойства	Одним цветом лазурь или комбинацией нескольких, используя различные техники нанесения и инструменты, можно получить неповторимую и индивидуальную отделку в интерьере. Образует покрытие с минимальным грязеудержанием, стойкое к мытью (1 класс влажного истирания в соответствии с СТБ EN 13300) с применением неабразивных моющих средств и дезрастворов. Покрытие не стимулирует рост и развитие микрофлоры.
Состав	Дисперсия акриловых сополимеров, вода, функциональные добавки.
Цвет и внешний вид покрытия	После высыхания лазурь должна образовывать однородную без посторонних включений, кратеров, пор и морщин поверхность; допускается незначительная шагрень.
Колеровка	Базовая лазурь - бесцветная, колеруется системой компьютерной колеровки ТОН В ТОН по каталогу Primavera и в соответствии с дизайнерскими проектами.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Массовая доля нелетучих веществ, %	30 - 38
Показатель концентрации ионов водорода, pH	7,0 - 8,5
Время высыхания до степени 3 при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не более	6
Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$, ч, не менее	48
Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5 % раствора моющего средства при температуре $(35 \pm 2)^\circ\text{C}$, мин, не менее	15
Стойкость покрытия при температуре $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ к статическому воздействию рабочих дезинфицирующих растворов, мин, не менее	
«Дескоцид»	60
«Гексадекон»	60
«Полидез»	60
«Триацид»	120
«КДИ»	180
Смываемость пленки, $\text{г}/\text{м}^2$, не более	1,5

Упаковка	Пластиковые ведра 1л, 3л, 5л, 11л.
-----------------	------------------------------------

Технология применения

Пригодные подложки	Стены и потолки, предварительно окрашенные водно-дисперсионными акриловыми интерьерными красками FLAGMAN, а также в качестве финишного покрытия по декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Подготовка поверхности	Старые, непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от следов грязи, жира, клея и обработать грунтовкой FLAGMAN 01 глубокого проникновения (ВД-АК-01), грунтовкой FLAGMAN 011 концентрат, FLAGMAN 09 интерьерной укрывистой (ВД-АК-09) в случае очень насыщенного цвета фоновой краски либо FLAGMAN 014 фактурной супер-контакт (ВД-АК-014) для создания промежуточного адгезионного слоя.
Система покрытия	В качестве финишного покрытия по интерьерным краскам FLAGMAN, декоративным штукатуркам Primavera MultiBASIS и MultiBASIS plast.
Способ и условия нанесения	Работы проводить при температуре окружающего воздуха, материала и окрашиваемой поверхности не ниже 15°C . Перед применением лазурь необходимо перемешать. На поверхность наносить с помощью флейцевой кисти, либо точечными движениями натуральной морской или поролоновой губки. Допускается нанесение валиком, при условии последующей обработки невысохшего покрытия специальным инструментом. Так же лазурь наносят кистью-макловицей, гребенкой «под дерево», тампон-салфеткой и др. При нанесении на декоративную штукатурку следует использовать метод «затирания» кистью либо поролоновой губкой.
Разбавление	Лазурь полностью готова к применению и не требует разбавления. При нанесении лазури с помощью морской губки допускается разбавление водой на 5 - 10% от массы материала.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Пиктограммы способов нанесения

	Метод нанесения		Расход, г/м ²
1	Нанесение морской губкой		50
2	Нанесение тампон-салфеткой		150
3	Нанесение кистью-макловицей		100
4	Поролоновой губкой по фактурным поверхностям		100

Температурный режим, время высыхания

Время высыхания 1 слоя лазури при (20 ± 2) °C – 1-2 ч. Выдержка окрашенного покрытия перед эксплуатацией при (20 ± 2) °C – 12 ч. Сильных механических воздействий следует избегать в течение 48 ч. Во время работы не допускать пересыхания лазури на инструменте и налипания на него посторонних частиц. В случае загрязнения инструмента промыть его водой и тщательно высушить.

Расход

50 -150 г на 1м². Расход лазури зависит от структуры поверхности, техники нанесения, применяемого оборудования, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация**Транспортировка и хранение**

В плотно закрытой таре при температуре выше 5°C.

Меры предосторожности

Лазурь пожаровзрывобезопасна. При работе использовать средства индивидуальной защиты. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза немедленно промыть водой. Не допускать попадания в сточные воды. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Более подробная информация об утилизации отходов и мерах предосторожности указана в паспорте безопасности.

Утилизация отходов

Инструмент, тару, пятна лазури отмыть теплой водой с мылом до ее высыхания. Остатки материала после высыхания утилизировать как бытовой мусор.

Гарантийный срок

24 месяца с даты изготовления.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.001466.08.12

ПБХП РБ 600112981.034-2013

Протоколы испытаний РНПЦГ № 0115/4838/08-02

ЛИ ЛКМ «МАВ» № 25/16 от 05.04.2016

Контактная информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:

телефон: +375 (1716) 6-13-20

e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:

телефон: +375 (1716) - 6-13-22, 6-13-24

e-mail: op_rb@mav.by

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признателны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.