Декоративная штукатурка MultiBASIS

(В П 1 ПС 0,13)
Для декоративных интерьерных работ
ТО BY 600112981.041-2011/СТБ 1263

- Легко моделируется
- Быстросохнущая
- Образует прочное покрытие
- Высокая адгезия

Краткий обзор

Назначение — Для создания различных видов декоративных эффектов по любым минеральным поверхностям. Применяется для получения как самостоятельного покрытия, так и в качестве базового под последующую отделку декоративными лазурями Primavera и составами Primavera Effecto.

Свойства — Благодаря входящим в состав штукатурки специальным наполнителям, легко наносится толщиной до 3 мм в 1 слой с последующей обработкой невысохшего покрытия специальными инструментами, позволяя создавать широкую гамму декоративных эффектов и фактурных рисунков.

Состав — Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода.

Цвет и внешний вид покрытия — Цвет покрытия должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

Колеровка — ТОН В ТОН - система компьютерной колеровки по каталогам MAV, NCS, NOVA и др.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТО
Прочность сцепления покрытия с основанием, МПа, не менее	0,9
Коэффициент паропроницаемости, мг/(м ч Па), не менее	0,02
Усадка покрытия, отсутствие трещин в слое толщиной, мм	3
Плотность штукатурки с размером зерна 0,13 мм, г/см^3	1,14 ± 0,05

Информация о соответствии требованиям СТБ/др. — Штукатурка MultiBASIS соответствует требованиям СТБ 1263, ТР 2009/013/BY и изготавливается по рецептуре и технологическому регламенту, согласованным и утвержденным в установленном порядке, с соблюдением санитарных норм и правил.

Упаковка — 1 л, 3 л, 5 л, 11 л.

Технология применения

Пригодные подложки — Штукатурка наносится на бетонные, оштукатуренные, гипсокартонные и др. минеральные поверхности.

Подготовка поверхности — Оштукатуриваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Старые непрочно держащиеся лакокрасочные покрытия удалить. Поверхность очистить от пыли, грязи и обработать грунтовкой глубокого проникновения FLAGMAN 01 (ВД-АК-01) или другими грунтовками FLAGMAN в зависимости от состояния поверхности.

Система покрытия — Включена в систему декоративной отделки Primavera. Колерованная штукатурка используется в качестве самостоятельного покрытия, а также для дальнейшей обработки декоративными лазурями и составами. Допускается нанесение при комбинировании с декоративной штукатуркой MultiBASIS plast.

Способ и условия нанесения — Штукатурка выпускается готовая к применению, при необходимости допускается разведение водой до 5% от массы материала. На поверхность материал наносится с помощью шпателя, валика с коротким ворсом либо флейцевой кисти с последующей обработкой (до высыхания) специальным инструментом (ворсовая щётка, фактурирующий валик, кисть и пр.) в зависимости от желаемого эффекта.

Пиктограммы способов нанесения

Температурный режим, время высыхания — Работы необходимо проводить при температуре окружающего воздуха, материала и обрабатываемой поверхности выше 10 °С. Время высыхания при t (20 ± 2) °С и относительной влажности (65 ± 5) % - 2 часа. Выдержка перед последующей отделкой декоративными составами и лазурями, или нанесением второго слоя штукатурки – 24 часа. До возможности влажной очистки – 7 дней.

Расход — Ориентировочный расход 250 - 500 г/м^2. Зависит от техники нанесения, квалификации персонала, используемого инструмента и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение — В плотно закрытой таре при температуре выше 5 °С.

Меры предосторожности — Хранить в недоступном для детей месте. Не смешивать с другими лакокрасочными материалами и растворителями. Не допускать попадания в сточные воды. При попадании в глаза срочно промыть водой. Материал пожаровзрывобезопасен.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

DIN EN ISO 9001:2008
ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18

Утилизация отходов	В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки штукатурки утилизировать как бытовые отходы.	
Гарантийный срок	12 месяцев с даты изготовления.	
Дополнительная документация	Свидетельство о гос. регистрации	BY.50.51.01.008.E.001305.08.12
	Декларация о соответствии	BY/112 11.01 TP013 002 00039
	Сертификат соответствия	BY/112 05.01.002 0809
Контактная информация	Отдел по техническому сопровождению продукции: телефон: +375 (1716) 5-60-56, +375 (29) 660 10 45 e-mail: primavera@mav.by Отдел продаж: телефон: +375 (1716) 5-57-38, 5-75-42 e-mail: op@mav.by	

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18