



KMC-20-02 KMC-20-11



KMC-20-40 KMC-25-04



KMC-63-04 KMC-63-22



KMC-20-20

KMC-25-22 KMC-25-31

KMC-63-31 KMC-63-40



KMC

RUS

Контактор: используется для автоматического включения электроприемников
категории использования: AC7a, AC7b
Соответствие стандарту: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095
Номинальная мощность: до 40кВт
Номинальное напряжение катушки: 230В AC 50/60Гц
Рабочая температура: от -25°C до +40°C
Объем клемм:
 - тросик 1,5мм² до 10мм² KMC-20/25
 - проволока 2,5мм² до 25мм² KMC-63
Степень защиты: IP20

UA

Контактор: використовується для автоматичного включення електроприймачів
категорії використання: AC7a, AC7b
Відповідність стандарту: IEC/EN 60947-4-1, IEC/EN 61095
Номинальна потужність: до 40кВт
Номинальна напруга катушки: 220/230В AC 50/60Гц
Робоча температура: від -25°C до +40°C
Ємність клем:
 - тросик 1,5мм² до 10мм² KMC-20/25
 - дрiт 2,5мм² до 25мм² KMC-63
Ступiнь захисту: IP20

КОНТАКТ		НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК IN(A) НОМІНАЛЬНИЙ СТРУМ А		НОМИНАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ		УПРАВЛЯЮЩЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРУГА УПРАВЛІННЯ	СИМВОЛ	МАССА ІНДЕКС	УПАКОВКА
ЗАМЫКАЮЩИЙ (NO) ЗАМИКАЛЬНИЙ (NO)	РАЗМЫКАЮЩИЙ (NC) РОЗМИКАЛЬНИЙ (NC)	AC-7A/AC-1	AC-7B/AC-1	AC-7A/230V	AC-7B/230V				
2	0	20	7	4	1,2	230V AC	KMC-20-20	23240	-12/120
1	1	20	7	4	1,2	230V AC	KMC-20-11	23244	-12/120
0	2	20	7	4	1,2	230V AC	KMC-20-02	23243 "I"	-12/120
				AC-7A/400V	AC-7B/400V				
4	0	20	7	13	3,5	230V AC	KMC-20-40	23241	-6/60
0	4	25	8,5	15	4	230V AC	KMC-25-04	23245	-6/60
2	2	25	8,5	15	4	230V AC	KMC-25-22	23246	-6/60
3	1	25	8,5	15	4	230V AC	KMC-25-31	23247	-6/60
4	0	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-40	23242	-4/40
0	4	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-04	23248 "I"	-4/40
2	2	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-22	23249 "I"	-4/40
3	1	63	25	40	13	230V AC	KMC-63-31	23250 "I"	-4/40