



STER TS-MF1

- корпус: пластмасса
- корпус: пластмаса

|               |       |               |
|---------------|-------|---------------|
| <b>Kanlux</b> |       |               |
| STER TS-MF1   | 01001 | белый / білий |



программатор, работающий в суточном режиме / минимальное время включения/выключения, составляющее 15мин / программатор имеет функцию непрерывного подключения нагрузки

працює в добовому режимі / мінімальний час вмикання/вимикання становить 15хв / має функцію безперервного залучення навантаження

## ROLF JQ-O



ROLF JQ-O

- корпус: пластмасса
- корпус: пластмаса

|               |       |               |
|---------------|-------|---------------|
| <b>Kanlux</b> |       |               |
| ROLF JQ-O     | 08821 | белый / білий |



максимальный диапазон обнаружения движения, составляющий 9м / максимальный горизонтальный угол действия датчика движения, составляющий 360° / максимальный вертикальный угол действия датчика движения, составляющий 160° / возможность регулировки времени свечения от 6с до 12мин / возможность установки уровня интенсивности освещения окружающей среды, при котором оборудование работает / регулировки датчика в диапазоне 2...2000lx / выявляет движение 0.3...3 м/сек (1...10км/час)

максимальна відстань виявлення об'єкту, що рухається, складає 9 м / максимальний горизонтальний кут дії датчика руху 360° / максимальний вертикальний кут дії датчика руху 160° / можливість регулювання часу роботи освітлення від 6сек до 12 хв / можливість встановлення рівня інтенсивності освітлення навколишнього середовища, при якому прилад працює / регулювання чутливості у діапазоні 2...2000lx / виявлення руху при швидкості 0.3...3 м/с (1...10 км/год)

