


KMB6-B/1

Выключатель с защитой максимального тока
Вимикач з захистом максимального струму



KMB6-B1/1



- KMB6-B1/1
- KMB6-B2/1
- KMB6-B6/1
- KMB6-B10/1
- KMB6-B13/1
- KMB6-B16/1
- KMB6-B20/1
- KMB6-B25/1
- KMB6-B32/1
- KMB6-B40/1

In	СИМВОЛ СИМВОЛ	ИНДЕКС ИНДЕКС	УПАКОВКА УПАКОВКА
1A	KMB6-B1/1	23175 "I"	-/12/120
2A	KMB6-B2/1	23156	-/12/120
6A	KMB6-B6/1	23144	-/12/120
10A	KMB6-B10/1	23141	-/12/120
13A	KMB6-B13/1	23158	-/12/120
16A	KMB6-B16/1	23140	-/12/120
20A	KMB6-B20/1	23142	-/12/120
25A	KMB6-B25/1	23147	-/12/120
32A	KMB6-B32/1	23162	-/12/120
40A	KMB6-B40/1	23174 "I"	-/12/120

RUS

Выключатель с защитой максимального тока:
служит для защиты проводов от последствий коротких замыканий и перегрузок в проводках и оборудовании, в соответствии с нормами EN60898-1/IEC60898-1.

Номинальная отключающая способность:
6кА в соответствии с EN / IEC60898-1

Номинальное напряжение подключения:
- 1 фазное 230/400В AC 50/60Гц
- 3 фазное 400В AC 50/60Гц

Рабочая температура:
-5°C до +40°C в соответствии с EN / IEC60898

Класс энергопотребления: 3

Объем зажимов: 16мм² провод или 25мм² кабель до 25А, 25мм² провод или 35мм кабель од 32А до 63А

Степень защиты: IP20

„I“: Продукт для индивидуальных заказов.

UA

Вимикач з захистом максимального струму призначений для захисту дротів від наслідків коротких замикань і перенагрузок в проводках і обладнанні, відповідно до норм EN60898 - 1/IEC60898 - 1.

Номинальна відключаюча здатність:
6кА відповідно до EN / IEC60898-1

Номинальна напруга підключення:
- 1 фазне 230/400В AC 50/60Гц
- 3 фазне 400В AC 50/60Гц

Робоча температура:
-5°C від +40°C відповідно до EN / IEC60898

Клас енергоспоживання: 3

Об'єм зажимів: 16мм² дрiт або 25мм² кабель від 25А, 25мм² дрiт або 35мм кабель від 32А до 63А

Степiнь захисту: IP20

„I“: Продукт для iндивiдуальних замовлень.